

ALDEBARAN® KATANA 2K LED 12/24 V DC



Aldebaran Gladius

Nr artykułu: **1441001520**

5,75

KG

IP54

IP CODE

16.700

LUMEN

15.200

REAL-LUMEN

Opis

Nowy ALDEBARAN® KATANA 2K LED to rozwinięcie ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED. Podobnie jak jego `mniejszy brat`, ALDEBARAN® KATANA 2K LED wyposażony jest w system soczewek LED SETO XPECT®2, jednakże wykorzystuje dostosowaną charakterystykę emisji z kątem wynoszącym zaledwie 12°, aby, podobnie jak jego imiennik, japoński miecz długi `Katana`, osiągnąć większy zasięg. Ten wysoko wyspecjalizowany reflektor został zaprojektowany specjalnie do zadań poszukiwawczych, które wymagają jak najszerzego oświetlenia, ale zapewnia również jednolite i nieoślepiające oświetlenie w bliskim zasięgu. I to niemal bez strat rozpraszających.

Naturalna reprodukcja kolorów oraz optymalne przenikanie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych osiągnane są dzięki zastosowaniu systemu soczewek LED SETO XPECT®2.

ALDEBARAN® KATANA 2K LED posiada zintegrowany mechanizm nawijania kabla dla dziesięcio- lub pięciometrowego kabla zasilającego (w zależności od wersji) oraz zintegrowany uchwyt. Stabilnie zintegrowane gniazdo DIN z kulowym przegubem na spodzie umożliwia użycie na statywie oraz precyzyjne i elastyczne ustawienie oświetlanej powierzchni. Dzięki temu ALDEBARAN® KATANA 2K LED jest uniwersalnym narzędziem świetlnym i efektywnym zamiennikiem tradycyjnych reflektorów halogenowych.

Zalety produktu

- Soczewka LED SETO XPECT®2 znacznie redukuje straty rozpraszania i efekt ośnienia, zapewniając optymalne przenikanie w każdych warunkach pogodowych.
- Zintegrowany mechanizm nawijania kabla.
- Elastycznie regulowany staw kulowy (w zestawie).
- Około 85 procent zmniejszonego poboru mocy w porównaniu z reflektorem halogenowym 2000 W.
- Niska waga i kompaktowa konstrukcja.

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	KATANA	
Model	2K LED 12/24 V	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (maks)	+50	°C

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Wymiary	335 x 286 x 190	mm
Waga	5,75	kg
Klasa ochrony	IP54	
Wtyczka	Normstecker 12 A	
Długość kabla	5	m
Cechy szczególne	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	2x SPM28 / H2X	
Strumień świetlny	16700	lm
Strumień świetlny (rzeczywisty)	15200	lm
Temperatura barwowa	5000	K
Kąt świecenia	12	°
CRI	>70	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	10,5-35	V
Rodzaj prądu	DC	
Pobór mocy	120	W
Klasa ochrony	III	

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

