

ALDEBARAN® KATANA 2K LED 12/24 V DC



Aldebaran Gladius

Número do artigo: 1441001520

5,75

KG

IP54

IP CODE

16.700

LUMEN

15.200

REAL-LUMEN

Descrição

O novo ALDEBARAN® KATANA 2K LED é uma evolução do ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED. Assim como seu 'irmão mais novo', o ALDEBARAN® KATANA 2K LED possui o sistema de lentes SETO XPECT®2 LED, mas utiliza uma característica de feixe adaptada com um ângulo de apenas 12° para alcançar uma maior distância, assim como seu homônimo, a espada longa japonesa 'Katana'. Este refletor altamente especializado é projetado especificamente para tarefas de busca que exigem uma iluminação o mais ampla possível, mas também proporciona uma iluminação homogênea e sem ofuscamento na área próxima. E isso quase sem perdas de dispersão.

Uma reprodução de cores natural e uma penetração ideal mesmo em condições climáticas adversas são alcançadas pelo uso do sistema de lentes SETO XPECT®2 LED.

O ALDEBARAN® KATANA 2K LED possui um enrolador de cabo integrado para o cabo de conexão de dez ou cinco metros de comprimento (dependendo da versão) e também uma alça de transporte integrada. A base com encaixe de pino DIN fixo e articulação esférica na parte inferior permite o uso em um tripé e um ajuste preciso e flexível da área a ser iluminada. Assim, o ALDEBARAN® KATANA 2K LED é a ferramenta de iluminação universal e uma substituição eficiente para refletores halógenos convencionais.

Vantagens do produto

- A óptica de lente SETO XPECT®2-LED reduz significativamente as perdas de dispersão e o efeito de ofuscamento, e garante uma penetração ideal em qualquer clima
- Enrolador de cabo integrado
- Articulação esférica ajustável (incl.)
- Consumo de energia reduzido em cerca de 85 por cento em comparação com um refletor halógeno de 2.000 Watts
- Peso leve e construção compacta

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	KATANA	
Modelo	2K LED 12/24 V	
Temperatura (mín)	-40	°C

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensões	335 x 286 x 190	mm
Peso	5,75	kg
Grau de proteção	IP54	
Conector	Normstecker 12 A	
Comprimento do cabo	5	m
Particularidade	Suporte de pino, enrolador de cabo	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	10,5-35	V
Tipo de corrente	DC	
Consumo de energia	120	W
Classe de proteção	III	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	2x SPM28 / H2X	
Fluxo de luz	16700	lm
Fluxo de luz (real)	15200	lm
Temperatura de cor	5000	K
Ângulo de emissão	12	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

