

ALDEBARAN® KATANA 2K LED 12/24 V DC

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1441001520

5,75

KG

IP54

IP CODE

16.700

LUMEN

15.200

REAL-LUMEN



Beskrivning

Den nya ALDEBARAN® KATANA 2K LED är en vidareutveckling av ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED. Precis som sin 'lillebror' har ALDEBARAN® KATANA 2K LED SETO XPECT®2 LED-linsystemet, men använder en anpassad strålningskaraktäristik med en vinkel på endast 12° för att, precis som sin namne, det japanska långsvärdet 'Katana', uppnå en högre räckvidd. Denna högspecialiserade strålkastare är speciellt utformad för sökuppdrag som kräver en så långtgående belysning som möjligt, men ger också en homogen och bländfri belysning av närområdet. Och nästan utan spridningsförluster.

En naturlig färgåtergivning och en optimal genomträngning även vid ogynnsamma väderförhållanden uppnås genom användning av SETO XPECT®2 LED-linsystemet.

ALDEBARAN® KATANA 2K LED har en integrerad kabelupprullning för det tio respektive fem meter långa anslutningskabeln (versionsberoende) samt ett integrerat bärhandtag. Den fast integrerade DIN-bultfästet med kulle på undersidan möjliggör användning på ett stativ och en exakt samt flexibel inställning av den belysningsyta som ska belysas. Därmed är ALDEBARAN® KATANA 2K LED det universella ljusverktyget och ett effektivt alternativ till traditionella halogenstrålkastare.

Produktfördelar

- SETO XPECT®2-LED linsoptik minskar avsevärt spridningsförluster och bländning, och säkerställer optimal genomträngning vid alla väderförhållanden
- Integrerad kabelupprullning
- Flexibelt justerbart kulle (inkl.)
- Cirka 85 procent minskad effektförbrukning jämfört med en 2.000 Watt halogenstrålkastare
- Låg vikt och kompakt konstruktion

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	KATANA	
Modell	2K LED 12/24 V	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+50	°C
Mått	335 x 286 x 190	mm

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Vikt	5,75	kg
Skyddsklass	IP54	
Stecker	Normstecker 12 A	
Kabellängd	5	m
Särdrag	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	10,5-35	V
Strömtyp	DC	
Effektförbrukning	120	W
Skyddsklass	III	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	2x SPM28 / H2X	
Ljusflöde	16700	lm
Ljusflöde (verkligt)	15200	lm
Färgtemperatur	5000	K
Spridningsvinkel	12	°
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

