



ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1441001550

6,80

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 har den særligt langtrækkende, smalstrålende lyskarakteristik fra ALDEBARAN® KATANA produktfamilien og øger desuden ydelsen. Med sin præcist bundne lysstråle muliggør den maksimal søgeafstand og er let at justere takket være kugleledet.

Ligesom det japanske langsværd skærer lysstrålen fra ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 gennem mørket og gør fjerne områder synlige selv på stor afstand. Yderligere effektreserver sikrer endnu mere rækkevidde og støtter indsatsstyrker, hvor hurtig genkendelse, målrettet belysning og sikker orientering er afgørende.

Uanset om det er søgeopgaver, vidtstrakte indsatssteder, kontrolopgaver eller sikkerhedsanvendelser, er ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 det foretrukne valg, når en kraftfuld, fokuseret lysstråle gør den afgørende forskel.

Produktfordele

- Maksimal lysafstand for stor afstand
- Målrettet belysning af fjerne områder
- Kraftige reserver Mere rækkevidde til krævende opgaver
- Fleksibelt justerbar Nem positionering takket være kugleled
- Integreret kabeloprulning
- Lav vægt og kompakt design
- Ideel til søgeopgaver, som sikkerhed og kontrol

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	KATANA	
Model	X-POWER 200	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+50	°C
Mål	335 x 286 x 190	mm
Vægt	6,80	kg

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Beskyttelsesklasse	IP65	
Stik	Schuko IP68 blå	
Kabel længde	10	m
Særegenhed	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	200	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	2x LED modul	
Lysstrøm	40500	lm
Lysstrøm (reel)	37000	lm
Farvetemperatur	5000	K
Afsætningsvinkel	15	°
CRI	>70	
Levetid	50000	h

Tekniske ændringer, prisjusteringer og fejl forbeholdes.

Setolite Lichttechnik GmbH

Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax

+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email

www.setolite.com
info@setolite.de

