



ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200

Aldebaran Gladius

Número de artículo: **1441001550**

6,80

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Descripción

El ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 cuenta con la característica de luz de haz estrecho y de largo alcance de la familia de productos ALDEBARAN® KATANA y aumenta aún más la potencia. Con su haz de luz precisamente enfocado, permite un alcance máximo de búsqueda y es fácil de orientar gracias a la articulación esférica.

Como alguna vez lo hizo la espada larga japonesa, el haz de luz del ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 corta la oscuridad y hace visibles áreas distantes incluso a gran distancia. Reservas de potencia adicionales proporcionan aún más alcance y apoyan a las fuerzas de intervención donde el reconocimiento rápido, la iluminación precisa y la orientación segura son cruciales.

Ya sea en una operación de búsqueda, en un lugar de intervención amplio, en tareas de control o en aplicaciones de seguridad, el ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 es la opción preferida cuando un haz de luz potente y enfocado marca la diferencia decisiva.

Ventajas del producto

- Alcance máximo de luz para grandes distancias
- Iluminación precisa de áreas distantes
- Reservas de potencia fuertes Más alcance para intervenciones exigentes
- Orientable de forma flexible Posicionamiento sencillo gracias a la articulación esférica
- Enrollador de cable integrado
- Peso ligero y construcción compacta
- Ideal para operaciones de búsqueda, así como para seguridad y control.

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	KATANA	
Modelo	X-POWER 200	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensiones	335 x 286 x 190	mm
Peso	6,80	kg

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Grado de protección	IP65	
Enchufe	Schuko IP68 azul	
Longitud del cable	10	m
Particularidad	Soporte de perno, enrollador de cable	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	200	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	2x módulo LED	
Flujo luminoso	40500	lm
Flujo luminoso (real)	37000	lm
Temperatura de color	5000	K
Ángulo de irradiación	15	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

