



ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200

Aldebaran Gladius

Numero articolo: **1441001550****6,80**

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Descrizione

L'ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 è dotato della caratteristica di luce a fascio stretto e di lunga portata della famiglia di prodotti ALDEBARAN® KATANA e aumenta ulteriormente la potenza. Con il suo fascio di luce precisamente concentrato, consente la massima portata di ricerca ed è facile da orientare grazie al giunto sferico.

Come un tempo la katana giapponese, il fascio di luce dell'ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 attraversa l'oscurità e rende visibili aree lontane anche a grande distanza. Riserve di potenza aggiuntive garantiscono ancora più portata e supportano le forze operative ovunque sia fondamentale un riconoscimento rapido, un'illuminazione mirata e un'orientamento sicuro.

Che si tratti di operazioni di ricerca, di un'area di intervento ampia, di compiti di controllo o di applicazioni di sicurezza, l'ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 è la scelta giusta quando un fascio di luce potente e focalizzato fa la differenza decisiva.

Vantaggi del prodotto

- Massima portata luminosa per grandi distanze
- Illuminazione mirata di aree lontane
- Riserve di potenza elevate Maggiore portata per interventi impegnativi
- Orientabile in modo flessibile Posizionamento semplice grazie al giunto sferico
- Avvolgicavo integrato
- Peso ridotto e design compatto
- Ideale per operazioni di ricerca, come per sicurezza e controllo

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	KATANA	
Modello	X-POWER 200	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (max)	+50	°C
Dimensioni	335 x 286 x 190	mm
Peso	6,80	kg

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Grado di protezione	IP65	
Spina	Schuko IP68 blu	
Lunghezza del cavo	10	m
Particolarità	Supporto per bulloni, avvolgicavo	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	200	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	2x modulo LED	
Flusso luminoso	40500	lm
Flusso luminoso (reale)	37000	lm
Temperatura di colore	5000	K
Angolo di emissione	15	°
CRI	>70	
Durata	50000	h

Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

