



ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200

Aldebaran Gladius

Número do artigo: 1441001550

6,80

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Descrição

O ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 possui a característica de luz de feixe estreito e de longo alcance da família de produtos ALDEBARAN® KATANA e aumenta ainda mais a potência. Com seu feixe de luz precisamente focado, ele permite o máximo alcance de busca e é fácil de direcionar graças à articulação esférica.

Assim como a espada longa japonesa, o feixe de luz do ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 corta a escuridão e torna áreas distantes visíveis mesmo a grandes distâncias. Reservas adicionais de potência garantem ainda mais alcance e apoiam as forças de intervenção onde o reconhecimento rápido, a iluminação direcionada e a orientação segura são decisivas.

Seja em operações de busca, em locais de operação amplos, em tarefas de controle ou aplicações de segurança, o ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 é a escolha certa quando um feixe de luz potente e focado faz a diferença.

Vantagens do produto

- Alcance máximo de luz para grandes distâncias
- Iluminação direcionada de áreas distantes
- Reservas de potência Mais alcance para operações exigentes
- Direcionável de forma flexível Posicionamento fácil graças à articulação esférica
- Enrolador de cabo integrado
- Baixo peso e construção compacta
- Ideal para operações de busca, como segurança e controle

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	KATANA	
Modelo	X-POWER 200	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensões	335 x 286 x 190	mm
Peso	6,80	kg

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Grau de proteção	IP65	
Conector	Schuko IP68 azul	
Comprimento do cabo	10	m
Particularidade	Suporte de pino, enrolador de cabo	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	200	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	2x módulo LED	
Fluxo de luz	40500	lm
Fluxo de luz (real)	37000	lm
Temperatura de cor	5000	K
Ângulo de emissão	15	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Reservamo-nos o direito a alterações técnicas, ajustes de preços e erros.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

