



ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1441001550

6,80

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 har den särskilt långtgående, snäva ljuskaraktistiken hos ALDEBARAN® KATANA produktfamiljen och ökar dessutom effekten ytterligare. Med sin precis samlade ljusstråle möjliggör den maximal sökräckvidd och är lätt att rikta tack vare kulloden.

Precis som det japanska långsvärdet skär ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200:s ljusstråle genom mörkret och gör avlägsna områden synliga även på stort avstånd. Ytterligare prestandareserver säkerställer ännu mer räckvidd och stöder insatsstyrkor där snabb igenkänning, riktad belysning och säker orientering är avgörande.

Oavsett om det är sökuppdrag, vidsträckt insatsområden, kontrolluppgifter eller säkerhetsapplikationer är ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 det självklara valet när en kraftfull, fokuserad ljusstråle gör den avgörande skillnaden.

Produktfördelar

- Maximal ljusräckvidd för stora avstånd
- Riktad belysning av avlägsna områden
- Kraftfulla reserver Mer räckvidd för krävande insatser
- Flexibelt justerbar Enkel positionering tack vare kulloden
- Integrerad kabelupprullning
- Låg vikt och kompakt konstruktion
- Idealisk för sökuppdrag, som för säkerhet och kontroll

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	KATANA	
Modell	X-POWER 200	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+50	°C
Mått	335 x 286 x 190	mm
Vikt	6,80	kg

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Skyddsklass	IP65	
Stecker	Schuko IP68 blå	
Kabellängd	10	m
Särdrag	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	200	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	2x LED-modul	
Ljusflöde	40500	lm
Ljusflöde (verkligt)	37000	lm
Färgtemperatur	5000	K
Spridningsvinkel	15	°
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

