



ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200

Aldebaran Raptor

Číslo produktu: 1441002010

5,8

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Popis

ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 spojuje všestrannost osvědčené produktové rodiny ALDEBARAN® RAPTOR s výrazným zvýšením světelného výkonu. Je určen pro profesionální uživatele, kteří se v každé situaci mohou spolehnout na výkonné a všestranné osvětlení.

Ať už se jedná o místo nasazení, technickou pomoc, kontrolní a zabezpečovací úkoly nebo rozsáhlé pracovní oblasti ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 spolehlivě pokrývá nejrůznější osvětlení. Další výkonové rezervy zajišťují jasný výhled i za náročných podmínek a podporují bezpečnou a efektivní práci. Vyvážená světelná charakteristika, osvědčený SETO optický systém a robustní konstrukce činí ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 zvláště zajímavým pro hasiče, ochranu před katastrofami, policii a mnoho dalších profesionálních uživatelů. Všude tam, kde je požadován vysoký světelný výkon, robustnost a všestranná použitelnost v jednom systému, ukazuje své silné stránky.

Výhody produktu

- Vysoký světelný výkon pro optimální viditelnost v každé situaci
- Univerzálně použitelný, ideální pro nejrůznější oblasti použití
- Rovnoměrné osvětlení díky SETO optickému systému
- Robustní konstrukce pro profesionální trvalé použití
- Více bezpečnosti, spolehlivé osvětlení i za obtížných podmínek

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	RAPTOR	
Model	X-POWER 200	
Teplota (min)	-25	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	360 x 330 x 145	mm
Hmotnost	5,8	kg
Ochranná třída	IP65	
Konektor	Schuko IP68 modrý	
Délka kabelu	5	m
Zvláštnost	Šroubová montáž	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	2x LED modul	
Světelný tok	40500	lm
Světelný tok (skutečný)	37000	lm
Teplota barev	5000	K
CRI	>70	
Úhel vyzařování	60	°
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	200	W
Ochranná třída	I	

Technické změny, úpravy cen a chyby vyhrazeny.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

