Ficha técnica

Professional Lighting Solutions

ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200

Aldebaran Raptor

Número de artículo: **1441002010**

5,8	IP65	40.500	37.000
KG	IP CODE	LUMEN	REAL-LUMEN

Descripción

El ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 combina la versatilidad de la probada familia de productos ALDEBARAN® RAPTOR con un notable aumento en la potencia lumínica. Por lo tanto, está dirigido a usuarios profesionales que deben confiar en una iluminación potente y versátil en cualquier situación de uso.

Ya sea en el lugar de trabajo, en operaciones de asistencia técnica, tareas de control y seguridad o en áreas de trabajo extensas, el ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 cubre de manera confiable diversas tareas de iluminación. Reservas de potencia adicionales garantizan una visibilidad clara incluso en condiciones exigentes y apoyan un trabajo seguro y eficiente. La característica de luz equilibrada, el probado sistema de lentes SETO y la construcción robusta hacen que el ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 sea especialmente interesante para bomberos, protección civil, policía y muchos otros usuarios profesionales. En todos los lugares donde se requieren alta potencia lumínica, robustez y versatilidad en un sistema, muestra sus fortalezas.

Ventajas del producto

- Alta potencia lumínica para una visibilidad óptima en cualquier situación
- Versátil, ideal para diversas áreas de aplicación
- Iluminación uniforme gracias al sistema de lentes SETO
- Construcción robusta para uso profesional continuo
- Más seguridad, iluminación confiable incluso en condiciones difíciles

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Modelo	X-POWER 200	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	360 x 330 x 145	mm
Peso	5,8	kg
Grado de protección	IP65	
Enchufe	Schuko IP68 azul	
Longitud del cable	5	m
Particularidad	Soporte de perno	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	200	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	2x módulo LED	
Flujo luminoso	40500	lm
Flujo luminoso (real)	37000	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>70	
Ángulo de irradiación	60	°
Vida útil	50000	h

Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de