



ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200

Aldebaran Raptor

Réf. article: **1441002010**

5,8

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Description

Le ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 allie la polyvalence de la famille de produits éprouvée ALDEBARAN® RAPTOR à un plus grand rendement lumineux. Il s'adresse ainsi aux utilisateurs professionnels qui doivent compter sur un éclairage puissant et polyvalent dans chaque situation d'utilisation.

Que ce soit sur le lieu d'intervention, lors d'une mission d'assistance technique, pour des tâches de contrôle et de sécurité ou pour un large espace de travail, le ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 couvre de manière fiable une grande variété de tâches d'éclairage. Des réserves de puissance supplémentaires garantissent une visibilité claire même dans des conditions exigeantes et soutiennent un travail sûr et efficace. La caractéristique lumineuse équilibrée, le système de lentilles éprouvé SETO et la construction robuste font du ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 un choix particulièrement intéressant pour les pompiers, la protection civile, la police et de nombreux autres utilisateurs professionnels. Partout où une forte puissance lumineuse, une robustesse et une polyvalence d'utilisation sont requises dans un système, il déploie ses atouts.

Avantages du produit

- Haute puissance lumineuse pour une visibilité optimale dans chaque situation
- Polyvalent, idéal pour une grande variété de domaines d'application
- Éclairage uniforme grâce au système de lentilles SETO
- Construction robuste pour un usage professionnel intensif
- Plus de sécurité, éclairage fiable même dans des conditions difficiles

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	RAPTOR	
Modèle	X-POWER 200	
Température (min)	-25	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	360 x 330 x 145	mm
Poids	5,8	kg
Classe de protection	IP65	
Prise	Schuko IP68 bleu	
Longueur de câble	5	m
Particularité	Prise de boulon	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	2x module LED	
Flux lumineux	40500	lm
Flux lumineux (réel)	37000	lm
Température de couleur	5000	K
CRI	>70	
Angle de rayonnement	60	°
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	200	W
Classe de protection	I	

Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

