



ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200

Aldebaran Raptor

Numero articolo: **1441002010****5,8**

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Descrizione

Il ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 unisce la versatilità della collaudata famiglia di prodotti ALDEBARAN® RAPTOR con un notevole aumento della potenza luminosa. Si rivolge quindi a utenti professionali che devono fare affidamento su un'illuminazione potente e versatile in ogni situazione di utilizzo.

Che si tratti di un luogo di intervento, di un'operazione di soccorso tecnico, di un compito di controllo e sicurezza o di un'area di lavoro ampia, il ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 copre in modo affidabile le più diverse esigenze di illuminazione. Riserve di potenza aggiuntive garantiscono una visibilità chiara anche in condizioni difficili e supportano un lavoro sicuro ed efficiente. La caratteristica luminosa equilibrata, il collaudato sistema ottico SETO e la costruzione robusta rendono il ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 particolarmente interessante per vigili del fuoco, protezione civile, polizia e molti altri utenti professionali. Ovunque ci sia richiesta di alta potenza luminosa, robustezza e versatilità in un sistema, il ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 mostra i suoi punti di forza.

Vantaggi del prodotto

- Alta potenza luminosa per una visibilità ottimale in ogni situazione
- Utilizzabile in modo versatile, ideale per le più diverse aree di applicazione
- Illuminazione uniforme grazie al sistema ottico SETO
- Costruzione robusta per un uso professionale prolungato
- Maggiore sicurezza, illuminazione affidabile anche in condizioni difficili

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Modello	X-POWER 200	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	360 x 330 x 145	mm
Peso	5,8	kg
Grado di protezione	IP65	
Spina	Schuko IP68 blu	
Lunghezza del cavo	5	m
Particolarità	Bolzenaufnahme	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	200	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	2x modulo LED	
Flusso luminoso	40500	lm
Flusso luminoso (reale)	37000	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>70	
Angolo di emissione	60	°
Durata	50000	h

Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

