



ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200

Aldebaran Raptor

Artikel-Nr.: **1441002010****5,8**

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Beschrijving

De ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 verenigt de veelzijdigheid van de bewezen ALDEBARAN® RAPTOR productfamilie met een duidelijke toename in lichtopbrengst. Hiermee richt hij zich op professionele gebruikers die in elke situatie moeten kunnen vertrouwen op krachtige en veelzijdige verlichting.

Of het nu gaat om een inzetplaats, technische hulpverlening, controle- en beveiligingsopdracht of een groot werkgebied de ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 dekt verschillende verlichtingsopdrachten betrouwbaar af. Extra prestatiemarges zorgen ook onder veeleisende omstandigheden voor een helder zicht en ondersteunen veilig, efficiënt werken. De evenwichtige lichtkarakteristiek, het bewezen SETO-lensysteem en de robuuste constructie maken de ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 bijzonder interessant voor brandweer, rampenbestrijding, politie en vele andere professionele gebruikers. Overal waar hoge lichtopbrengst, robuustheid en veelzijdige inzetbaarheid in één systeem vereist zijn, komen zijn sterke punten tot uiting.

Productvoordelen

- Hoge lichtopbrengst voor optimale zichtbaarheid in elke situatie
- Veelzijdig inzetbaar, ideaal voor de meest uiteenlopende toepassingen
- Gelijke verlichting dankzij het SETO-lensysteem
- Robuuste constructie voor professioneel continu gebruik
- Meer veiligheid, betrouwbare verlichting ook onder moeilijke omstandigheden

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Model	X-POWER 200	
Temperatuur (min)	-25	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	360 x 330 x 145	mm
Gewicht	5,8	kg
Beschermingsklasse	IP65	
Stekker	Schuko IP68 blauw	
Kabellänge	5	m
Bijzonderheid	Boutenhouder	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	2x LED-module	
Lichtstroom	40500	lm
Lichtstroom (werkelijk)	37000	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
CRI	>70	
Afstralingshoek.	60	°
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	200	W
Beschermingsklasse	I	

Technische wijzigingen, prijsaanpassingen en drukfouten voorbehouden.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

