



ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200

Aldebaran Raptor

Nr artykułu: **1441002010**

5,8

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Opis

ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 łączy wszechstronność sprawdzonej rodziny produktów ALDEBARAN® RAPTOR z wyraźnym wzrostem wydajności świetlnej. Dzięki temu skierowany jest do profesjonalnych użytkowników, którzy muszą polegać na mocnym i wszechstronnym oświetleniu w każdej sytuacji.

Niezależnie od miejsca użycia, technicznej pomocy, zadań kontrolnych i zabezpieczających czy dużych obszarów roboczych, ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 niezawodnie pokrywa różnorodne zadania oświetleniowe. Dodatkowe rezerwy mocy zapewniają również w trudnych warunkach wyraźny widok i wspierają bezpieczną, efektywną pracę. Zrównoważona charakterystyka światła, sprawdzony system soczewek SETO oraz solidna konstrukcja czynią ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 szczególnie interesującym dla straży pożarnej, ochrony cywilnej, policji i wielu innych profesjonalnych użytkowników. Wszędzie tam, gdzie wymagane są wysoka wydajność świetlna, wytrzymałość i wszechstronność w jednym systemie, ujawnia swoje mocne strony.

Zalety produktu

- Wysoka wydajność świetlna dla optymalnej widoczności w każdej sytuacji
- Wszechstronny, idealny do różnorodnych obszarów zastosowań
- Jednolita iluminacja dzięki systemowi soczewek SETO
- Solidna konstrukcja do profesjonalnego użytku ciągłego
- Większe bezpieczeństwo, niezawodne oświetlenie nawet w trudnych warunkach

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	RAPTOR	
Model	X-POWER 200	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	360 x 330 x 145	mm
Waga	5,8	kg
Klasa ochrony	IP65	
Wtyczka	Schuko IP68 niebieski	
Długość kabla	5	m
Cechy szczególne	Uchwyt na bolce	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	2x moduł LED	
Strumień świetlny	40500	lm
Strumień świetlny (rzeczywisty)	37000	lm
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>70	
kąt świecenia	60	°
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	200	W
Klasa ochrony	I	

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, dostosowań cenowych i błędów.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

