



ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200

Aldebaran Raptor

Número do artigo: 1441002010

5,8

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Descrição

O ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 combina a versatilidade da comprovada família de produtos ALDEBARAN® RAPTOR com um aumento significativo na potência de luz. Com isso, ele se destina a usuários profissionais que precisam contar com uma iluminação potente e versátil em qualquer situação de uso.

Seja em local de trabalho, operação de assistência técnica, tarefa de controle e segurança ou área de trabalho ampla, o ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 cobre de forma confiável as mais diversas tarefas de iluminação. Reservas de potência adicionais garantem uma visão clara mesmo em condições exigentes e apoiam um trabalho seguro e eficiente. A característica de luz equilibrada, o comprovado sistema de lentes SETO e a construção robusta tornam o ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 especialmente interessante para bombeiros, proteção civil, polícia e muitos outros usuários profissionais. Em todos os lugares onde alta potência de luz, robustez e versatilidade são exigidas em um sistema, ele demonstra suas forças.

Vantagens do produto

- Alta potência de luz para visibilidade ideal em qualquer situação
- Versátil, ideal para as mais diversas áreas de aplicação
- Iluminação uniforme graças ao sistema de lentes SETO
- Construção robusta para uso profissional contínuo
- Mais segurança, iluminação confiável mesmo em condições difíceis

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	RAPTOR	
Modelo	X-POWER 200	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	360 x 330 x 145	mm
Peso	5,8	kg
Grau de proteção	IP65	
Conector	Schuko IP68 azul	
Comprimento do cabo	5	m
Particularidade	Bolzenaufnahme	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	200	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	2x módulo LED	
Fluxo de luz	40500	lm
Fluxo de luz (real)	37000	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>70	
Ângulo de emissão	60	°
Vida útil	50000	h

Reservamo-nos o direito a alterações técnicas, ajustes de preços e erros.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

