



## ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200

### Aldebaran Raptor

Artikel-Nr.: 1441002010

5,8

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

### Beskrivning

ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 förenar mångsidigheten hos den beprövade ALDEBARAN® RAPTOR produktfamiljen med en tydlig ökning av ljusstyrkan. Därmed riktar den sig till professionella användare som måste kunna lita på en kraftfull och mångsidig belysning i alla användningssituationer.

Oavsett användningsområde, teknisk hjälpinsats, kontroll- och säkerhetsuppgift eller stort arbetsområde täcker ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 olika belysningsuppgifter på ett tillförlitligt sätt. Ytterligare prestandareserver säkerställer även under krävande förhållanden klart sikt och stödjer ett säkert, effektivt arbete. Den balanserade ljuskaraktistiken, det beprövade SETO-linsystemet och den robusta konstruktionen gör ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 särskilt intressant för brandkår, katastrofskydd, polis och många andra professionella användare. Överallt där hög ljusstyrka, robusthet och mångsidig användbarhet i ett system efterfrågas, visar den sina styrkor.

### Produktfördelar

- Hög ljusstyrka för optimal sikt i varje situation
- Mångsidig användning, idealisk för olika tillämpningsområden
- Jämn belysning tack vare SETO linsystem
- Robust konstruktion för professionell kontinuerlig användning
- Mer säkerhet, pålitlig belysning även under svåra förhållanden

### Tekniska specifikationer

#### Allmänna uppgifter

| Egenskap         | Värde           | Enhet |
|------------------|-----------------|-------|
| Märke            | ALDEBARAN®      |       |
| Serie            | RAPTOR          |       |
| Modell           | X-POWER 200     |       |
| Temperatur (min) | -25             | °C    |
| Temperatur (max) | +40             | °C    |
| Mått             | 360 x 330 x 145 | mm    |
| Vikt             | 5,8             | kg    |
| Skyddsklass      | IP65            |       |
| Stecker          | Schuko IP68 blå |       |
| Kabellängd       | 5               | m     |
| Särdrag          | Bolzenaufnahme  |       |

## Elektriska data

| Egenskap          | Värde   | Enhet |
|-------------------|---------|-------|
| Ingångsspänning   | 100-240 | V     |
| Nätfrekvens       | 50/60   | Hz    |
| Strömtyp          | AC      |       |
| Effektförbrukning | 200     | W     |
| Skyddsklass       | I       |       |

## Ljustekniska data

| Egenskap             | Värde        | Enhet |
|----------------------|--------------|-------|
| Ljuskälla            | 2x LED-modul |       |
| Ljusflöde            | 40500        | lm    |
| Ljusflöde (verkligt) | 37000        | lm    |
| Färgtemperatur       | 5000         | K     |
| CRI                  | >70          |       |
| Spridningsvinkel     | 60           | °     |
| Livslängd            | 50000        | h     |

Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Sverige

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

