



ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200

Aldebaran Gladius

Číslo produktu: **1442000220****8,6**

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Popis

ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 byl vyvinut pro profesionální uživatele, kteří potřebují robustní, výkonné a všestranné osvětlení i za tvrdých provozních podmínek.

Jako nejvýkonnější varianta produktové rodiny ALDEBARAN® GLADIUS nabízí další výkonové rezervy pro aplikace, kde jsou požadovány jak plošné světlo, tak dálkové světlo. Díky své kombinaci širokého osvětlení a

fokurovaného světelného paprsku pokrývá ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 spolehlivě jak bezprostřední pracovní prostor, tak i vzdálenější oblasti nasazení. Ve srovnání s osvědčeným ALDEBARAN® GLADIUS nabízí varianta X-POWER ještě více

světelného výkonu a tím i další rezervy pro náročné provozní situace.

Ať už se jedná o místo nasazení, technickou pomoc, průmyslové prostředí nebo staveniště, ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 spojuje vysoký světelný výkon, robustní konstrukci a praktickou manipulaci v odolném pracovním reflektoru pro náročné aplikace.

Výhody produktu

- Maximální světelný výkon pro náročné nasazení
- Plošné a dálkové světlo Optimální osvětlení pro blízko i daleko
- Robustní konstrukce pro tvrdé provozní podmínky
- Všestranné použití pro místa nasazení, průmysl a staveniště
- Praktická manipulace Výkonný a snadný na použití

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	GLADIUS	
Model	X-POWER 200	
Teplota (min)	-25	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	335 x 330 x 195	mm

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Hmotnost	8,6	kg
Ochranná třída	IP65	
Konektor	Schuko IP68 modrý	
Délka kabelu	10	m
Zvláštnost	Držák na šrouby, navíječ kabelu	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	2x LED modul	
Světelný tok	40500	lm
Světelný tok (skutečný)	37000	lm
Teplota barev	4000 / 5000	K
Úhel vyzařování	60/15	°
CRI	>70	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	200	W
Ochranná třída	I	

Technické změny, úpravy cen a chyby vyhrazeny.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

