



ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1442000220

8,6

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 er udviklet til professionelle brugere, der har brug for en robust, kraftfuld og alsidig belysning selv under hårde driftsforhold.

Som den mest kraftfulde version af ALDEBARAN® GLADIUS produktfamilien tilbyder den ekstra effektreserver til applikationer, hvor både flade lys og langt lys er nødvendige. Med sin kombination af bred belysning og

fokuseret lysstråle dækker ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 både det umiddelbare arbejdsområde og mere fjerntliggende anvendelsesområder pålideligt. I forhold til den velprøvede ALDEBARAN® GLADIUS tilbyder X-POWER-versionen endnu mere

lysstyrke og dermed ekstra reserver til krævende anvendelser.

Uanset om det er en indsatssted, teknisk hjælp, industrielt miljø eller byggeplads, kombinerer ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 høj lysstyrke, robust konstruktion og praktisk håndtering i en modstandsdygtig arbejdslygte til krævende anvendelser.

Produktfordele

- Maksimal lysstyrke til krævende opgaver
- Flade- og fjernlys Optimal belysning til nær og fjern
- Robust konstruktion til hårde arbejdsforhold
- Alsidigt anvendelig til arbejdssteder, industri og byggepladser
- Praktisk håndtering Kraftfuld og nem at bruge

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Model	X-POWER 200	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	335 x 330 x 195	mm

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Vægt	8,6	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Stik	Schuko IP68 blå	
Kabel længde	10	m
Særegenhed	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	200	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	2x LED modul	
Lysstrøm	40500	lm
Lysstrøm (reel)	37000	lm
Farvetemperatur	4000 / 5000	K
Afsætningsvinkel	60/15	°
CRI	>70	
Levetid	50000	h

Tekniske ændringer, prisjusteringer og fejl forbeholdes.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

