



ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200

Aldebaran Gladius

Número de artículo: **1442000220**

8,6

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Descripción

El ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 ha sido diseñado para usuarios profesionales que necesitan una iluminación robusta, potente y versátil incluso en condiciones de uso difíciles.

Como la versión más potente de la familia de productos ALDEBARAN® GLADIUS, ofrece reservas de potencia adicionales para aplicaciones donde se requieren luz de área y luz de largo alcance por igual. Con su combinación de amplia iluminación y

haz de luz enfocado, el ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 cubre de manera confiable tanto el área de trabajo inmediata como áreas de uso más distantes. En comparación con el probado ALDEBARAN® GLADIUS, la versión X-POWER ofrece aún más

potencia lumínica y, por lo tanto, reservas adicionales para situaciones de uso exigentes.

Ya sea en el lugar de trabajo, en operaciones de asistencia técnica, en entornos industriales o en obras, el ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 combina alta potencia lumínica, construcción robusta y manejo práctico en un proyector de trabajo resistente para aplicaciones exigentes.

Ventajas del producto

- Máxima potencia lumínica para aplicaciones exigentes
- Iluminación de área y de largo alcance Iluminación óptima para cerca y lejos
- Construcción robusta para condiciones de uso difíciles
- Versátil para lugares de trabajo, industria y obras de construcción
- Manejo práctico Potente y fácil de usar

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Modelo	X-POWER 200	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Dimensiones	335 x 330 x 195	mm
Peso	8,6	kg
Grado de protección	IP65	
Enchufe	Schuko IP68 azul	
Longitud del cable	10	m
Particularidad	Soporte de perno, enrollador de cable	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	200	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	2x módulo LED	
Flujo luminoso	40500	lm
Flujo luminoso (real)	37000	lm
Temperatura de color	4000 / 5000	K
Ángulo de irradiación	60/15	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

