



ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200

Aldebaran Gladius

Réf. article: **1442000220**

8,6

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Description

Le ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 a été conçu pour les utilisateurs professionnels qui ont besoin d'un éclairage robuste, puissant et polyvalent même dans des conditions d'utilisation difficiles.

En tant que version la plus puissante de la famille de produits ALDEBARAN® GLADIUS, il offre des réserves de puissance supplémentaires pour les applications où la lumière de surface et la lumière à distance sont également requises. Avec sa combinaison d'un éclairage large et

un faisceau lumineux focalisé, le ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 couvre de manière fiable à la fois la zone de travail immédiate et les zones d'utilisation plus éloignées. Par rapport à l'ALDEBARAN® GLADIUS éprouvé, la version X-POWER offre encore plus

de puissance lumineuse et donc des réserves supplémentaires pour des situations d'utilisation exigeantes.

Que ce soit sur un site d'intervention, lors d'une mission de secours technique, dans un environnement industriel ou sur un chantier, le ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 allie haute performance lumineuse, construction robuste et maniabilité pratique dans un projecteur de travail résistant pour des applications exigeantes.

Avantages du produit

- Performance lumineuse maximale pour des applications exigeantes
- Éclairage de surface et à distance Éclairage optimal pour le proche et le lointain
- Construction robuste pour des conditions d'utilisation difficiles
- Polyvalent pour les sites d'intervention, l'industrie et les chantiers
- Manipulation pratique Puissant et facile à utiliser

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	GLADIUS	
Modèle	X-POWER 200	
Température (min)	-25	°C

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Température (max)	+40	°C
Dimensions	335 x 330 x 195	mm
Poids	8,6	kg
Classe de protection	IP65	
Prise	Schuko IP68 bleu	
Longueur de câble	10	m
Particularité	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	2x module LED	
Flux lumineux	40500	lm
Flux lumineux (réel)	37000	lm
Température de couleur	4000 / 5000	K
Angle de rayonnement	60/15	°
CRI	>70	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	200	W
Classe de protection	I	

Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

