



ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200

Aldebaran Gladius

Numero articolo: **1442000220**

8,6

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Descrizione

Il ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 è stato sviluppato per utenti professionali che necessitano di un'illuminazione robusta, potente e versatile anche in condizioni di utilizzo difficili.

Come la versione più potente della famiglia di prodotti ALDEBARAN® GLADIUS, offre riserve di potenza aggiuntive per applicazioni in cui sono richieste sia luce diffusa che luce a lungo raggio. Con la sua combinazione di ampia illuminazione e

fascio luminoso focalizzato, il ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 copre in modo affidabile sia l'area di lavoro immediata che le aree di intervento più lontane. Rispetto al collaudato ALDEBARAN® GLADIUS, la versione X-POWER offre ancora più

potenza luminosa e quindi riserve aggiuntive per situazioni di utilizzo impegnative.

Che si tratti di un luogo di intervento, di un'operazione di soccorso tecnico, di un ambiente industriale o di un cantiere, il ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 combina alta potenza luminosa, costruzione robusta e maneggevolezza pratica in un proiettore da lavoro resistente per applicazioni impegnative.

Vantaggi del prodotto

- Massima luminosità per applicazioni impegnative
- Luce diffusa e a lungo raggio Illuminazione ottimale per vicino e lontano
- Struttura robusta per condizioni di lavoro difficili
- Versatile per luoghi di intervento, industria e cantieri
- Utilizzo pratico Potente e facile da usare

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Modello	X-POWER 200	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	335 x 330 x 195	mm

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Peso	8,6	kg
Grado di protezione	IP65	
Spina	Schuko IP68 blu	
Lunghezza del cavo	10	m
Particolarità	Supporto per bulloni, avvolgicavo	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	200	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	2x modulo LED	
Flusso luminoso	40500	lm
Flusso luminoso (reale)	37000	lm
Temperatura di colore	4000 / 5000	K
Angolo di emissione	60/15	°
CRI	>70	
Durata	50000	h

Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

