



ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1442000220

8,6

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Beschrijving

De ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 is ontwikkeld voor professionele gebruikers die ook onder zware omstandigheden robuuste, krachtige en veelzijdige verlichting nodig hebben.

Als de krachtigste uitvoering van de ALDEBARAN® GLADIUS productfamilie biedt hij extra prestatiemarges voor toepassingen waarbij zowel vlakke verlichting als verlichtingsverlichting vereist zijn. Met zijn combinatie van brede verlichting en

gefocuste lichtstraal dekt de ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 zowel het directe werkgebied als verder weg gelegen gebieden betrouwbaar af. In vergelijking met de beproefde ALDEBARAN® GLADIUS biedt de X-POWER uitvoering nog meer

lichtopbrengst en daarmee extra reserves voor veeleisende toepassingen.

Of het nu gaat om een inzetlocatie, technische hulpverlening, industriële omgeving of bouwplaats, de ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 combineert hoge lichtopbrengst, robuuste constructie en praktische bediening in een duurzame werkprojector voor veeleisende toepassingen.

Productvoordelen

- Maximale lichtopbrengst voor veeleisende toepassingen
- Vlak- en verlichtingslicht Optimale verlichting voor dichtbij en ver weg
- Robuuste constructie voor zware omstandigheden
- Veelzijdig inzetbaar voor inzetlocaties, industrie en bouwplaatsen
- Praktische bediening Krachtig en eenvoudig in gebruik

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Model	X-POWER 200	
Temperatuur (min)	-25	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	335 x 330 x 195	mm

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Gewicht	8,6	kg
Beschermingsklasse	IP65	
Stekker	Schuko IP68 blauw	
Kabellänge	10	m
Bijzonderheid	Bolzenaafname, Kabelaufwickler	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	2x LED-module	
Lichtstroom	40500	lm
Lichtstroom (werkelijk)	37000	lm
Kleurtemperatuur	4000 / 5000	K
Afstralingshoek.	60/15	°
CRI	>70	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	200	W
Beschermingsklasse	I	

Technische wijzigingen, prijsaanpassingen en drukfouten voorbehouden.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

