



ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200

Aldebaran Gladius

Nr artykułu: 1442000220

8,6

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Opis

ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 został opracowany z myślą o profesjonalnych użytkownikach, którzy potrzebują solidnego, wydajnego i wszechstronnego oświetlenia nawet w trudnych warunkach eksploatacji.

Jako najsilniejsza wersja rodziny produktów ALDEBARAN® GLADIUS, oferuje dodatkowe rezerwy mocy do zastosowań, w których wymagane są zarówno światło rozproszone, jak i dalekosiężne. Dzięki swojej kombinacji szerokiego oświetlenia i

skoncentrowanego strumienia światła, ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 niezawodnie pokrywa zarówno bezpośrednie miejsce pracy, jak i dalsze obszary zastosowania. W porównaniu do sprawdzonego ALDEBARAN® GLADIUS, wersja X-POWER oferuje jeszcze więcej

mocy świetlnej, a tym samym dodatkowe rezerwy dla wymagających sytuacji eksploatacyjnych.

Niezależnie od miejsca użycia, akcji pomocy technicznej, środowiska przemysłowego czy placu budowy, ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 łączy wysoką moc świetlną, solidną konstrukcję i praktyczną obsługę w wytrzymałym reflektorze roboczym do wymagających zastosowań.

Zalety produktu

- Maksymalna moc świetlna dla wymagających zastosowań
- Światło rozproszone i dalekosiężne Optymalne oświetlenie dla bliskich i dalekich obszarów
- Solidna konstrukcja do trudnych warunków eksploatacji
- Wszechstronnie użyteczny do miejsc użycia, przemysłu i placów budowy
- Praktyczna obsługa Wydajny i łatwy w użyciu

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	GLADIUS	
Model	X-POWER 200	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (maks)	+40	°C

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Wymiary	335 x 330 x 195	mm
Waga	8,6	kg
Klasa ochrony	IP65	
Wtyczka	Schuko IP68 niebieski	
Długość kabla	10	m
Cechy szczególne	Uchwyt na bolce, zwijacz kablowy	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	2x moduł LED	
Strumień świetlny	40500	lm
Strumień świetlny (rzeczywisty)	37000	lm
Temperatura barwowa	4000 / 5000	K
Kąt świecenia	60/15	°
CRI	>70	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	200	W
Klasa ochrony	I	

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, dostosowań cenowych i błędów.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

