



ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200

Aldebaran Gladius

Número do artigo: 1442000220

8,6

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Descrição

O ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 foi desenvolvido para usuários profissionais que necessitam de uma iluminação robusta, potente e versátil mesmo em condições de uso severas.

Como a versão mais potente da família de produtos ALDEBARAN® GLADIUS, ele oferece reservas de potência adicionais para aplicações onde luz de área e luz de longo alcance são igualmente necessárias. Com sua combinação de ampla iluminação e

foco de feixe de luz, o ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 cobre de forma confiável tanto a área de trabalho imediata quanto áreas de uso mais distantes. Em comparação com o comprovado ALDEBARAN® GLADIUS, a versão X-POWER oferece ainda mais

potência de luz e, assim, reservas adicionais para situações de uso exigentes.

Seja em local de trabalho, operação de assistência técnica, ambiente industrial ou canteiro de obras, o ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 combina alta potência de luz, construção robusta e manuseio prático em um projetor de trabalho resistente para aplicações exigentes.

Vantagens do produto

- Máxima potência de luz para aplicações exigentes
- Iluminação de área e de longo alcance Iluminação ideal para perto e longe
- Construção robusta para condições de uso severas
- Versátil para locais de trabalho, indústria e canteiros de obras
- Manuseio prático Potente e fácil de usar

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	GLADIUS	
Modelo	X-POWER 200	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Dimensões	335 x 330 x 195	mm
Peso	8,6	kg
Grau de proteção	IP65	
Conector	Schuko IP68 azul	
Comprimento do cabo	10	m
Particularidade	Suporte de pino, enrolador de cabo	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	200	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	2x módulo LED	
Fluxo de luz	40500	lm
Fluxo de luz (real)	37000	lm
Temperatura de cor	4000 / 5000	K
Ângulo de emissão	60/15	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

