



ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1442000220

8,6

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 har utvecklats för professionella användare som behöver en robust, kraftfull och mångsidig belysning även under hårda användningsförhållanden.

Som den mest kraftfulla versionen av ALDEBARAN® GLADIUS produktfamiljen erbjuder den extra prestandareserver för applikationer där både områdesljus och långt ljus efterfrågas. Med sin kombination av bred belysning och

fokuserad ljusstråle täcker ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 både det omedelbara arbetsområdet och mer avlägsna användningsområden på ett tillförlitligt sätt. Jämfört med den beprövade ALDEBARAN® GLADIUS erbjuder X-POWER-versionen ännu mer

ljusprestanda och därmed extra reserver för krävande användningssituationer.

Oavsett användningsplats, teknisk hjälpinsats, industriell miljö eller byggarbetsplats förenar ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 hög ljusstyrka, robust konstruktion och praktisk hantering i en hållbar arbetsstrålkastare för krävande applikationer.

Produktfördelar

- Maximal ljusutbyte för krävande användningar
- Ytter- och närljus Optimal belysning för nära och långt
- Robust konstruktion för tuffa arbetsförhållanden
- Mångsidig användning för arbetsplatser, industri och byggarbetsplatser
- Praktisk hantering Kraftfull och enkel att använda

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Modell	X-POWER 200	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	335 x 330 x 195	mm

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Vikt	8,6	kg
Skyddsklass	IP65	
Stecker	Schuko IP68 blå	
Kabellängd	10	m
Särdrag	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	200	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	2x LED-modul	
Ljusflöde	40500	lm
Ljusflöde (verkligt)	37000	lm
Färgtemperatur	4000 / 5000	K
Spridningsvinkel	60/15	°
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

