

ALDEBARAN® TUBELIGHT 5020, 230 V



Aldebaran 5000

Číslo produktu: 1450500101

1,3

KG

IP67

IP CODE

2.050

REAL-LUMEN

Popis

Nové TUBELIGHT 5020 trubkové světlo s IP67 & OCHRANNÁ TŘÍDA II

S LED SERIÍ TUBELIGHT jsou splněny nové, vysoké požadavky na trubkové osvětlení. Při nízké spotřebě energie nabízí toto trubkové světlo díky použití nejmodernějších LED ohromující světelný výkon, který je srovnatelný s moderními LED stanovými světly, a to i přes náročné uzavření. Odpovídá také zvýšeným bezpečnostním požadavkům, jako jsou například mobilní mokré a dekontaminační buňky, s ochrannou třídou II a vysokou hustotou.

Zvláštní výhodou je její robustní konstrukce, protože díky zesílené PC trubce s gumovými koncovými tlumiči zvládne LED SERIE TUBELIGHT i nárazy a pády bez problémů. Její tvar umožňuje rychlou montáž, např. pomocí popruhů nebo svorkových spon. LED SERIE TUBELIGHT může být navíc konfigurována podle požadavků zákazníka, například s přepínačem barev nebo funkcí stmívání.

Výhody produktu

- Univerzálně použitelný
- Robustní konstrukce
- Volitelně s integrovaným přepínáním barev
- Volitelně s integrovanou funkcí stmívání

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	TUBELIGHT	
Model	5020	
Teplota (min)	-35	°C
Teplota (max)	+50	°C
Rozměry	560 x Ø 90	mm
Hmotnost	1,3	kg
Ochranná třída	IP67	
Trubka	Polykarbonát (PC), 50 mm	
kabel	H07RN-F 3G1,5 mm²	
Konektor	Schuko zástrčka 16 A / 230 V IP68	
délka kabelu	5	m

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	LED	
Světelný tok (skutečný)	2050	lm
Teplota barev	4000	K
CRI	>80	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	220-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	20	W
Ochranná třída	II	

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1450000002		Halter für Rohrleuchte Aldebaran Tubelight

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

