

ALDEBARAN® TUBELIGHT 5020, 230 V



Aldebaran 5000

Artikel-Nr.: 1450500101

1,3

KG

IP67

IP CODE

2.050

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Den nye TUBELIGHT 5020 rørlygte med IP67 & BESKYTTELSES KLASSE II

Med TUBELIGHT LED SERIEN imødekommes de nye, høje krav til en rørlygte. Ved lavt strømforbrug tilbyder denne rørlygte takket være brugen af de nyeste LED'er en imponerende lysstyrke, der trods den omfattende indkapsling er sammenlignelig med moderne LED teltlygter. Den opfylder desuden med beskyttelsesklasse II og sin høje tæthed også øgede sikkerhedskrav, som for eksempel mobile vådrum og dekontaminationsceller kræver.

En særlig fordel er dens robuste konstruktion, for takket være det forstærkede PC-rør med gummibelagte endepuffer kan TUBELIGHT LED SERIEN også modstå stød og fald uden problemer. Dens form muliggør hurtig montering, f.eks. med stropper eller klemrør. TUBELIGHT LED SERIEN kan desuden konfigureres efter kundens krav, f.eks. med farveskift eller dæmpningsfunktion.

Produktfordele

- Universelt anvendelig
- Robust konstruktion
- Valgfrit med integreret farveskift
- Valgfrit med integreret dæmpfunktion

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	TUBELIGHT	
Model	5020	
Temperatur (min)	-35	°C
Temperatur (maks)	+50	°C
Mål	560 x Ø 90	mm
Vægt	1,3	kg
Beskyttelsesklasse	IP67	
Rør	Polycarbonat (PC), 50 mm	
Kabel	H07RN-F 3G1,5 mm²	
Stik	Schuko stik 16 A / 230 V IP68	
Kabel længde	5	m

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	220-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	20	W
Beskyttelsesklasse	II	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	LED	
Lysstrøm (reel)	2050	lm
Farvetemperatur	4000	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1450000002		Halter für Rohrleuchte Aldebaran Tubelight

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

