

ALDEBARAN® TUBELIGHT 5020, 230 V



Aldebaran 5000

Réf. article: 1450500101

1,3

KG

IP67

IP CODE

2.050

REAL-LUMEN

Description

La nouvelle lampe tubulaire TUBELIGHT 5020 avec IP67 & CLASSE DE PROTECTION II

Avec la série LED TUBELIGHT, les nouvelles exigences élevées pour une lampe tubulaire sont satisfaites. Avec une faible consommation d'énergie, cette lampe tubulaire offre grâce à l'utilisation des LED les plus modernes une performance lumineuse impressionnante, comparable à celle des lampes LED modernes, malgré l'encapsulation complexe. Elle répond également aux exigences de sécurité accrues avec sa classe de protection II et sa haute densité, comme l'exigent par exemple les cellules mobiles de lavage et de décontamination.

Un avantage particulier est sa construction robuste, car grâce au tube en PC renforcé avec des tampons en caoutchouc, la série LED TUBELIGHT résiste sans problème aux chocs et aux chutes. Sa forme permet un montage rapide, par exemple avec des sangles ou des colliers de serrage. De plus, la série LED TUBELIGHT peut également être configurée selon les exigences des clients, par exemple avec un changement de couleur ou une fonction de gradation.

Avantages du produit

- Utilisable de manière universelle
- Construction robuste
- Optionnel avec changement de couleur intégré
- Optionnel avec fonction de gradation intégrée

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	TUBELIGHT	
Modèle	5020	
Température (min)	-35	°C
Température (max)	+50	°C
Dimensions	560 x Ø 90	mm
Poids	1,3	kg
Classe de protection	IP67	
Tube	Polycarbonate (PC), 50 mm	
Alimentation	H07RN-F 3G1,5 mm²	
Prise	Prise Schuko 16 A / 230 V IP68	

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Longueur de câble	5	m

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	LED	
Flux lumineux (réel)	2050	lm
Température de couleur	4000	K
CRI	>80	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	220-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	20	W
Classe de protection	II	

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1450000002		Support pour lampe tubulaire Aldebaran Tubelight

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

