

**ALDEBARAN® TUBELIGHT 5020,
230 V****Aldebaran 5000**Nr artykułu: **1450500101****1,3**

KG

IP67

IP CODE

2.050

REAL-LUMEN

Opis

Nowa lampa rurkowa TUBELIGHT 5020 z IP67 i KLASĄ OCHRONY II

Seria LED TUBELIGHT spełnia nowe, wysokie wymagania dotyczące lamp rurkowych. Przy niskim poborze mocy ta lampa rurkowa dzięki zastosowaniu nowoczesnych diod LED oferuje imponującą moc świetlną, która mimo skomplikowanej kapsułki jest porównywalna z nowoczesnymi lampami LED do namiotów. Odpowiada również zwiększonym wymaganiom bezpieczeństwa, takim jak te wymagane przez mobilne komory do dezynfekcji i dekontaminacji, dzięki klasie ochrony II i wysokiej gęstości.

Szczególną zaletą jest jej solidna konstrukcja, ponieważ dzięki wzmocnionej rurze PC z gumowanymi końcówkami seria LED TUBELIGHT bez problemu znosi uderzenia i upadki. Jej forma umożliwia szybki montaż, np. za pomocą pasów lub zacisków. Seria LED TUBELIGHT może być również konfigurowana zgodnie z wymaganiami klienta, na przykład z przełącznikiem kolorów lub funkcją ściemniania.

Zalety produktu

- Uniwersalne zastosowanie
- Solidna konstrukcja
- Opcjonalnie z integrowanym przełącznikiem kolorów
- Opcjonalnie z integrowaną funkcją ściemniania

Specyfikacje techniczne**Dane ogólne**

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	TUBELIGHT	
Model	5020	
Temperatura (min)	-35	°C
Temperatura (maks)	+50	°C
Wymiary	560 x Ø 90	mm
Waga	1,3	kg
Klasa ochrony	IP67	
Rura	Poliwęglan (PC), 50 mm	
Przewód	H07RN-F 3G1,5 mm ²	
Wtyczka	Wtyczka Schuko 16 A / 230 V IP68	
Długość kabla	5	m

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	LED	
Strumień świetlny (rzeczywisty)	2050	lm
Temperatura barwowa	4000	K
CRI	>80	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	220-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	20	W
Klasa ochrony	II	

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1450000002		Halter für Rohrleuchte Aldebaran Tubelight

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

