

ALDEBARAN® TUBELIGHT 5020, 230 V



Aldebaran 5000

Artikel-Nr.: **1450500101****1,3**

KG

IP67

IP CODE

2.050

REAL-LUMEN

Beskrivning

Den nya TUBELIGHT 5020 rörlampan med IP67 & SKYDDSKLASS II

Med TUBELIGHT LED SERIE uppfylls de nya, höga kraven på en rörlampa. Med låg effektförbrukning erbjuder denna rörlampa tack vare användningen av modernaste LED-teknik en imponerande ljusstyrka, som trots den avancerade kapslingen är jämförbar med moderna LED-tållampor. Den uppfyller också med skyddsklass II och sin höga densitet ökade säkerhetskrav, som till exempel mobila våta och dekontaminationsceller.

En särskild fördel är dess robusta konstruktion, eftersom TUBELIGHT LED SERIE med det förstärkta PC-röret med gummidämpare klarar stötar och fall utan problem. Dess konstruktion möjliggör snabb montering, t.ex. med remmar eller klämfästen. TUBELIGHT LED SERIE kan dessutom konfigureras enligt kundens krav, till exempel med färgomkoppling eller dimmerfunktion.

Produktfördelar

- Universellt användbar
- Robust konstruktion
- Valfritt med integrerad färgomkoppling
- Valfritt med integrerad dimmerfunktion

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	TUBELIGHT	
Modell	5020	
Temperatur (min)	-35	°C
Temperatur (max)	+50	°C
Mått	560 x Ø 90	mm
Vikt	1,3	kg
Skyddsklass	IP67	
Rör	Polykarbonat (PC), 50 mm	
kabel	H07RN-F 3G1,5 mm ²	
Stecker	Schuko kontakt 16 A / 230 V IP68	
Kabellängd	5	m

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	220-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	20	W
Skyddsklass	II	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	LED	
Ljusflöde (verkligt)	2050	lm
Färgtemperatur	4000	K
CRI	>80	
Livslängd	50000	h

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1450000002		Halter für Rohrleuchte Aldebaran Tubelight

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

