

**ALDEBARAN® TUBELIGHT 5020,
230 V****Aldebaran 5000**

Ürün No.: 1450500101

1,3

KG

IP67

IP CODE

2.050

REAL-LUMEN

Açıklama

Yeni TUBELIGHT 5020 boru lambası IP67 & KORUMA SINIFI II

TUBELIGHT LED SERİSİ, bir boru lambası için yeni, yüksek gereksinimleri karşılamaktadır. Düşük enerji tüketimi ile bu boru lambası, en son LED'lerin kullanımı sayesinde etkileyici bir ışık performansı sunmaktadır; bu performans, modern LED tente lambalarıyla karşılaştırılabilir. Ayrıca, KORUMA SINIFI II ile yüksek yoğunluğu, örneğin mobil ıslak ve dekontaminasyon hücrelerinin gerektirdiği artırılmış güvenlik gereksinimlerini de karşılamaktadır.

Özellikle avantajı, sağlam yapısıdır; zira güçlendirilmiş PC borusu ve kauçuk uç tamponları sayesinde TUBELIGHT LED SERİSİ, darbelere ve düşmelere kolayca dayanır. Yapı şekli, hızlı montajı mümkün kılar; örneğin kayışlar veya kelepçe ile. TUBELIGHT LED SERİSİ, ayrıca müşteri taleplerine göre de yapılandırılabilir; örneğin bir renk değiştirme veya dimmer fonksiyonu ile.

Ürün Avantajları

- Evrensel kullanım için uygun
- Sağlam yapı
- Opsiyonel entegre renk değiştirme
- Opsiyonel entegre dimmer fonksiyonu

Teknik Özellikler**Genel Veriler**

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	TUBELIGHT	
Model	5020	
Sıcaklık (min)	-35	°C
Sıcaklık (maks)	+50	°C
Boyutlar	560 x Ø 90	mm
Ağırlık	1,3	kg
Koruma sınıfı	IP67	
Bor	Polikarbonat (PC), 50 mm	
Kablo	H07RN-F 3G1,5 mm²	
Priz	Schuko fiş 16 A / 230 V IP68	
Kablo uzunluğu	5	m

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	220-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	20	W
Koruma sınıfı	II	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	LED	
Işık akımı (gerçek)	2050	lm
Renk sıcaklığı	4000	K
CRI	>80	
Ömür	50000	h

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1450000002		Halter für Rohrleuchte Aldebaran Tubelight