

ALDEBARAN® TUBELIGHT 5040, 230 V



Aldebaran 5000

Číslo produktu: 1450500201

2

KG

IP67

IP CODE

3.950

REAL-LUMEN

Popis

Nová TUBELIGHT 5040 trubková svítidla s IP67 & OCHRANNÁ TŘÍDA II

S LED SÉRIOU TUBELIGHT splňuje nové, vysoké požadavky na trubková svítidla. Při nízké spotřebě energie nabízí toto trubkové svítidlo díky použití nejmodernějších LED ohromující světelný výkon, který je srovnatelný s moderními LED stanovými svítidly, i přes složité uzavření. Přitom splňuje s ochrannou třídou II a svou vysokou hustotou také zvýšené bezpečnostní požadavky, které vyžadují například mobilní mokré a dekontaminační buňky.

Zvláštní výhodou je její robustní konstrukce, protože díky zesílené PC trubce s gumovými koncovkami snáší TUBELIGHT LED SÉRIA i nárazy a pády bez problémů. Její konstrukce umožňuje rychlou montáž, např. pomocí popruhů nebo svorek. TUBELIGHT LED SÉRIA může být navíc konfigurována podle požadavků zákazníka, například s přepínáním barev nebo funkcí stmívání.

Výhody produktu

- Univerzálně použitelný
- Robustní konstrukce
- Volitelně s integrovaným přepínáním barev
- Volitelně s integrovanou funkcí stmívání

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	TUBELIGHT	
Model	5040	
Teplota (min)	-35	°C
Teplota (max)	+50	°C
Rozměry	945 x Ø 90	mm
Hmotnost	2	kg
Ochranná třída	IP67	
Trubka	Polykarbonát (PC), 50 mm	
kabel	H07RN-F 3G1,5 mm²	
Konektor	Schuko zástrčka 16 A / 230 V IP68	
délka kabelu	5	m

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	LED	
Světelný tok (skutečný)	3950	lm
Teplota barev	4000	K
CRI	>80	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	220-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	35	W
Ochranná třída	II	

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1450000002		Halter für Rohrleuchte Aldebaran Tubelight

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

