

ALDEBARAN® TUBELIGHT 5040, 230 V



Aldebaran 5000

Artikel-Nr.: 1450500201

2

KG

IP67

IP CODE

3.950

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Den nye TUBELIGHT 5040 rørlys med IP67 & BESKYTTELSESCCLASS II

Med TUBELIGHT LED SERIEN imødekommes de nye, høje krav til en rørlys. Med lavt strømforbrug tilbyder denne rørlys takket være brugen af de nyeste LED'er en imponerende lysstyrke, der trods den omfattende kapsling er sammenlignelig med moderne LED teltlys. Den opfylder også med beskyttelsesklasse II og sin høje tæthed øgede sikkerhedskrav, som for eksempel mobile vådrum og dekontaminationsceller kræver.

En særlig fordel er dens robuste konstruktion, da TUBELIGHT LED SERIEN takket være det forstærkede PC-rør med gummibelagte endepuffer også kan modstå stød og fald uden problemer. Dens form muliggør hurtig montering, f.eks. med stropper eller klemmebeslag. TUBELIGHT LED SERIEN kan desuden konfigureres efter kundens ønsker, f.eks. med farveskift eller dæmpfunktion.

Produktfordele

- Universelt anvendelig
- Robust konstruktion
- Valgfrit med integreret farveskift
- Valgfrit med integreret dæmpfunktion

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	TUBELIGHT	
Model	5040	
Temperatur (min)	-35	°C
Temperatur (maks)	+50	°C
Mål	945 x Ø 90	mm
Vægt	2	kg
Beskyttelsesklasse	IP67	
Rør	Polycarbonat (PC), 50 mm	
Kabel	H07RN-F 3G1,5 mm²	
Stik	Schuko stik 16 A / 230 V IP68	
Kabel længde	5	m

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	220-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	35	W
Beskyttelsesklasse	II	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	LED	
Lysstrøm (reel)	3950	lm
Farvetemperatur	4000	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1450000002		Halter für Rohrleuchte Aldebaran Tubelight

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

