

ALDEBARAN® TUBELIGHT 5040, 230 V



Aldebaran 5000

Artikel-Nr.: 1450500201

2

KG

IP67

IP CODE

3.950

REAL-LUMEN

Beschreibung

Die neue TUBELIGHT 5040 Rohrleuchte mit IP67 & SCHUTZKLASSE II

Mit der TUBELIGHT LED SERIE wird den neuen, hohen Anforderungen an eine Rohrleuchte entsprochen. Bei geringer Leistungsaufnahme bietet diese Rohrleuchte dank dem Einsatz modernster LEDs eine beeindruckende Lichtleistung, die trotz der aufwändigen Kapselung mit modernen LED Zeltleuchten vergleichbar ist. Dabei entspricht sie mit Schutzklasse II und ihrer hohen Dichte auch erhöhten Sicherheitsanforderungen, wie sie beispielsweise mobile Nass- und Dekontaminations-Zellen erfordern.

Besonderer Vorteil ist ihre robuste Bauweise, denn dank des verstärkten PC-Rohrs mit gummierten Endpuffern steckt die TUBELIGHT LED SERIE auch Stöße und Stürze problemlos weg. Ihre Bauform ermöglicht eine schnelle Montage, z.B. mit Gurten oder Klemm-Schellen. Die TUBELIGHT LED SERIE kann darüber hinaus auch auf Kundenanforderungen hin konfiguriert werden, beispielsweise mit einer Farbumschaltung oder Dimmfunktion.

Produktvorteile

- Universell einsetzbar
- Robuste Bauweise
- Optional mit integr. Farbumschaltung
- Optional mit integr. Dimmfunktion

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	TUBELIGHT	
Modell	5040	
Temperatur (min)	-35	°C
Temperatur (max)	+50	°C
Abmessungen	945 x Ø 90	mm
Gewicht	2	kg
Schutzart	IP67	
Rohr	Polycarbonat (PC), 50 mm	
Zuleitung	H07RN-F 3G1,5 mm²	
Stecker	Schuko Stecker 16 A / 230 V IP68	
Kabellänge	5	m

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	LED	
Lichtstrom (real)	3950	lm
Farbtemperatur	4000	K
CRI	>80	
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	220-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	35	W
Schutzklasse	II	

Zubehör

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
1450000002		Halter für Rohrleuchte Aldebaran Tubelight

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

