

**ALDEBARAN® TUBELIGHT 5040,  
230 V****Aldebaran 5000**Número de artículo: **1450500201****2**

KG

**IP67**

IP CODE

**3.950**

REAL-LUMEN

**Descripción**

La nueva lámpara de tubo TUBELIGHT 5040 con IP67 y CLASE DE PROTECCIÓN II

Con la serie TUBELIGHT LED se cumplen los nuevos y altos requisitos para una lámpara de tubo. Con un bajo consumo de energía, esta lámpara de tubo ofrece, gracias al uso de LEDs de última generación, un rendimiento luminoso impresionante, comparable a las modernas lámparas LED de carpa, a pesar de su compleja encapsulación. Además, cumple con la clase de protección II y su alta densidad también satisface requisitos de seguridad elevados, como los que requieren, por ejemplo, celdas móviles de desinfección y descontaminación.

Una ventaja particular es su construcción robusta, ya que gracias al tubo de PC reforzado con topes de goma, la serie TUBELIGHT LED soporta golpes y caídas sin problemas. Su forma permite una rápida instalación, por ejemplo, con correas o abrazaderas de sujeción. Además, la serie TUBELIGHT LED se puede configurar según los requisitos del cliente, por ejemplo, con un cambio de color o función de atenuación.

**Ventajas del producto**

- Universalmente aplicable
- Construcción robusta
- Opcional con cambio de color integrado
- Opcional con función de atenuación integrada

**Especificaciones técnicas****Datos generales**

| Atributo            | Valor                            | Unidad |
|---------------------|----------------------------------|--------|
| Marca               | ALDEBARAN®                       |        |
| Serie               | TUBELIGHT                        |        |
| Modelo              | 5040                             |        |
| Temperatura (mín)   | -35                              | °C     |
| Temperatura (máx)   | +50                              | °C     |
| Dimensiones         | 945 x Ø 90                       | mm     |
| Peso                | 2                                | kg     |
| Grado de protección | IP67                             |        |
| Tubo                | Policarbonato (PC), 50 mm        |        |
| cable               | H07RN-F 3G1,5 mm²                |        |
| Enchufe             | Enchufe Schuko 16 A / 230 V IP68 |        |

## Especificaciones técnicas (Continúa)

### Datos generales

| Atributo           | Valor | Unidad |
|--------------------|-------|--------|
| Longitud del cable | 5     | m      |

### Datos eléctricos

| Atributo            | Valor   | Unidad |
|---------------------|---------|--------|
| Tensión de entrada  | 220-240 | V      |
| Frecuencia de red   | 50/60   | Hz     |
| Tipo de corriente   | AC      |        |
| Consumo de energía  | 35      | W      |
| Clase de protección | II      |        |

### Datos técnicos de iluminación

| Atributo              | Valor | Unidad |
|-----------------------|-------|--------|
| Fuente de luz         | LED   |        |
| Flujo luminoso (real) | 3950  | lm     |
| Temperatura de color  | 4000  | K      |
| CRI                   | >80   |        |
| Vida útil             | 50000 | h      |

## Accesorios

### Otros

| Número de artículo | Imagen                                                                              | Name                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1450000002         |  | Halter für Rohrleuchte Aldebaran Tubelight |

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
España

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

