



ALDEBARAN® V-MAG 500R

V-MAG

Número de artículo: **1450600001**

26,5

KG

IP65

IP CODE

Descripción

** Transmitir información de manera rápida y visible

**

La ALDEBARAN® V-MAG 500R es un panel de visualización móvil y autónomo para la comunicación visual rápida en zonas de peligro y situaciones excepcionales. Posicionado sobre un trípode, la potente pantalla LED permite la transmisión específica de información importante, contribuyendo así a la orientación y seguridad de los equipos de intervención y personas en el lugar.

Ya sean textos, imágenes, gráficos, animaciones o videos, los contenidos pueden seleccionarse de manera flexible de una biblioteca de medios y mostrarse en la pantalla en el menor tiempo posible. La transmisión de datos se realiza de forma central a través de la nube SETO vía LAN, WLAN o 4G, así como localmente a través de USB. Con un alcance de reconocimiento de aproximadamente cuatro a 200 metros, la pantalla LED de alta resolución garantiza una buena visibilidad tanto de día como de noche.

Para una máxima flexibilidad, el panel de visualización se puede operar horizontal o verticalmente y orientarse de manera óptima al área de aplicación respectiva gracias al sistema de giro. La robusta carcasa de aluminio con cuatro asas de confort integradas facilita el transporte y la instalación, mientras que la clase de protección IP65 permite un uso fiable en interiores y exteriores.

Un perno de mástil DIN de 30 mm integrado ofrece además la posibilidad de ampliar el sistema opcionalmente con una iluminación LED adicional. Así, la ALDEBARAN® V-MAG 500R combina información, orientación y opcionalmente también iluminación en un sistema móvil.

Ventajas del producto

- Panel de visualización LED móvil y autónomo sobre trípode
- Señalización rápida y transmisión de información en situaciones de peligro y excepcionales
- Visualización de textos, imágenes, gráficos, animaciones y videos
- Pantalla LED de alta potencia y alta resolución de hasta 400 W
- Alta visibilidad de día y de noche, aproximadamente 4 a 200 m
- Utilizable horizontal y verticalmente
- Transmisión de datos a través de la nube SETO vía LAN, WLAN o 4G, así como localmente a través de USB
- Carcasa de aluminio robusta con cuatro asas de confort integradas
- Clase de protección IP65 para uso en interiores y exteriores
- Ampliable opcionalmente con iluminación LED adicional a través de perno de mástil DIN de 30 mm

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	V-MAG	
Modelo	500R	
Grado de protección	IP65	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+65	°C
Dimensiones	1006 x 585 x 133	mm
Peso	26,5	kg
Distancia entre píxeles	3.91	mm
Resolución del módulo	64 x 64	
Tamaño del módulo	250 x 250	mm
Resolución del gabinete	128 x 128	
Tamaño del gabinete	500 x 500	mm

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	110 - 230	V
Frecuencia de red	50	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	400	W
Clase de protección	I	

Más imágenes del producto



Más imágenes del producto (Continúa)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

