



ALDEBARAN® V-MAG 500R

V-MAG

Réf. article: **1450600001**

26,5

KG

IP65

IP CODE

Description

** Transmettre rapidement et largement des informations

**

Le ALDEBARAN® V-MAG 500R est un panneau d'affichage mobile et autonome pour une communication visuelle rapide dans les zones de danger et les situations exceptionnelles. Positionné sur un trépied, l'écran LED puissant permet la transmission ciblée d'informations importantes, contribuant ainsi à l'orientation et à la sécurité des intervenants et des personnes sur place.

Que ce soit des textes, des images, des graphiques, des animations ou des vidéos, les contenus peuvent être sélectionnés de manière flexible à partir d'une bibliothèque multimédia et affichés en un rien de temps sur l'écran. Le transfert de données s'effectue de manière centralisée via le cloud SETO par LAN, WLAN ou 4G, ainsi que localement via USB. Avec une portée de détection d'environ quatre à 200 mètres, l'écran LED haute résolution garantit une bonne visibilité de jour comme de nuit.

Pour une flexibilité maximale, le panneau d'affichage peut être utilisé horizontalement ou verticalement et orienté de manière optimale sur le lieu d'utilisation grâce au système de pivotement rotatif. Le boîtier en aluminium robuste avec quatre poignées de confort intégrées facilite le transport et le montage, tandis que le degré de protection IP65 permet une utilisation fiable à l'intérieur comme à l'extérieur.

Un boulon de mât DIN de 30 mm intégré offre en outre la possibilité d'étendre le système avec un éclairage LED supplémentaire en option. Ainsi, le ALDEBARAN® V-MAG 500R allie information, orientation et éclairage optionnel dans un système mobile.

Avantages du produit

- Panneau d'affichage LED mobile et autonome sur trépied
- Signalisation rapide et transmission d'informations en cas de situations de danger et d'exception
- Affichage de textes, images, graphiques, animations et vidéos
- Écran LED haute résolution haute puissance jusqu'à 400 W
- Haute visibilité de jour comme de nuit, environ 4 à 200 m
- Utilisable horizontalement et verticalement
- Transmission de données via SETO Cloud par LAN, WLAN ou 4G ainsi que localement via USB
- Boîtier en aluminium robuste avec quatre poignées de confort intégrées
- Protection IP65 pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Optionnel : extensible avec éclairage LED supplémentaire via boulon de mât DIN de 30 mm

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	V-MAG	
Modèle	500R	
Classe de protection	IP65	
Température (min)	-25	°C
Température (max)	+65	°C
Dimensions	1006 x 585 x 133	mm
Poids	26,5	kg
Pas de pixel	3.91	mm
Résolution du module	64 x 64	
Taille du module	250 x 250	mm
Résolution du cabinet	128 x 128	
Taille du cabinet	500 x 500	mm

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	110 - 230	V
Fréquence du réseau	50	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	400	W
Classe de protection	I	

Autres images du produit



Autres images du produit (suite)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

