



ALDEBARAN® V-MAG 500R

V-MAG

Numero articolo: **1450600001**

26,5

KG

IP65

IP CODE

Descrizione

** Trasmettere informazioni in modo rapido e visibile

**

La ALDEBARAN® V-MAG 500R è un pannello informativo mobile e autonomo per una comunicazione visiva rapida in zone di pericolo e situazioni eccezionali. Posizionato su un treppiede, il potente display LED consente la trasmissione mirata di informazioni importanti, contribuendo così all'orientamento e alla sicurezza delle forze di intervento e delle persone sul posto.

Che si tratti di testi, immagini, grafica, animazioni o video, i contenuti possono essere selezionati in modo flessibile da una biblioteca multimediale e visualizzati sul display in tempi brevissimi. Il trasferimento dei dati avviene centralmente tramite la SETO Cloud via LAN, WLAN o 4G, nonché localmente tramite USB. Con una distanza di riconoscimento di circa quattro fino a 200 metri, il display LED ad alta risoluzione garantisce una buona visibilità sia di giorno che di notte.

Per la massima flessibilità, il pannello informativo può essere utilizzato orizzontalmente o verticalmente e allineato in modo ottimale all'area di intervento grazie al sistema di rotazione girevole. Il robusto involucro in alluminio con quattro maniglie integrate facilita il trasporto e il montaggio, mentre il grado di protezione IP65 consente un utilizzo affidabile sia all'interno che all'esterno.

Un bullone per palo DIN da 30 mm integrato offre inoltre la possibilità di espandere opzionalmente il sistema con un'illuminazione LED aggiuntiva. In questo modo, la ALDEBARAN® V-MAG 500R unisce informazione, orientamento e, opzionalmente, anche illuminazione in un sistema mobile.

Vantaggi del prodotto

- Pannello informativo LED mobile e autonomo su treppiede
- Segnalazione rapida e trasmissione di informazioni in situazioni di pericolo e eccezionali
- Visualizzazione di testi, immagini, grafica, animazioni e video
- Display LED ad alta risoluzione ad alta potenza fino a 400 W
- Alta riconoscibilità di giorno e di notte, circa 4 fino a 200 m
- Utilizzabile orizzontalmente e verticalmente
- Trasferimento dati tramite SETO Cloud via LAN, WLAN o 4G, nonché localmente tramite USB
- Robusto involucro in alluminio con quattro maniglie integrate
- Grado di protezione IP65 per utilizzo interno ed esterno
- Espandibile opzionalmente con illuminazione LED aggiuntiva tramite bullone per palo DIN da 30 mm

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	V-MAG	
Modello	500R	
Grado di protezione	IP65	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+65	°C
Dimensioni	1006 x 585 x 133	mm
Peso	26,5	kg
Pitch dei pixel	3.91	mm
Risoluzione del modulo	64 x 64	
Dimensione del modulo	250 x 250	mm
Risoluzione del cabinet	128 x 128	
Dimensione del cabinet	500 x 500	mm

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	110 - 230	V
Frequenza di rete	50	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	400	W
Classe di protezione	I	

Altre immagini del prodotto



Altre immagini del prodotto (Continua.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

