



ALDEBARAN® V-MAG 500R

V-MAG

Número do artigo: **1450600001**

26,5

KG

IP65

IP CODE

Descrição

** Transmitir informações rapidamente e de forma visível

**

A ALDEBARAN® V-MAG 500R é um painel de exibição móvel e autônomo para comunicação visual rápida em zonas de perigo e situações excepcionais. Posicionado em um tripé, o poderoso LED-Display permite a transmissão direcionada de informações importantes, contribuindo assim para a orientação e segurança de equipes de emergência e pessoas no local.

Seja textos, imagens, gráficos, animações ou vídeos, os conteúdos podem ser selecionados de forma flexível a partir de uma biblioteca de mídia e exibidos na tela em um curto espaço de tempo. A transmissão de dados é feita centralmente através da SETO Cloud via LAN, WLAN ou 4G, bem como localmente via USB. Com um alcance de reconhecimento de aproximadamente quatro a 200 metros, o LED-Display de alta resolução garante boa visibilidade durante o dia e à noite.

Para máxima flexibilidade, o painel de exibição pode ser operado horizontal ou verticalmente e pode ser ajustado de forma ideal para a respectiva área de aplicação através do sistema de rotação. A robusta caixa de alumínio com quatro alças de conforto integradas facilita o transporte e a montagem, enquanto a classe de proteção IP65 permite um uso confiável em ambientes internos e externos.

Um pino de mastro DIN de 30 mm integrado também oferece a possibilidade de expandir o sistema opcionalmente com uma iluminação LED adicional. Assim, a ALDEBARAN® V-MAG 500R combina informação, orientação e, opcionalmente, também iluminação em um sistema móvel.

Vantagens do produto

- Painel de LED móvel e autônomo em tripé
- Sinalização rápida e transmissão de informações em situações de perigo e exceção
- Exibição de textos, imagens, gráficos, animações e vídeos
- LED-Display de alta potência de alta resolução com até 400 W
- Alta visibilidade durante o dia e à noite, aproximadamente 4 a 200 m
- Utilizável horizontal e verticalmente
- Transmissão de dados via SETO Cloud através de LAN, WLAN ou 4G, bem como localmente via USB
- Caixa de alumínio robusta com quatro alças de conforto integradas
- Classe de proteção IP65 para uso interno e externo
- Opcionalmente expansível com iluminação LED adicional através de pino de mastro DIN de 30 mm

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	V-MAG	
Modelo	500R	
Grau de proteção	IP65	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+65	°C
Dimensões	1006 x 585 x 133	mm
Peso	26,5	kg
Pitch de pixel	3.91	mm
Resolução do módulo	64 x 64	
Tamanho do módulo	250 x 250	mm
Resolução do gabinete	128 x 128	
Tamanho do gabinete	500 x 500	mm

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	110 - 230	V
Frequência de rede	50	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	400	W
Classe de proteção	I	

Mais imagens do produto



Mais imagens do produto (Continua.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

