



ALDEBARAN® V-MAG 500R

V-MAG

Artikel-Nr.: **1450600001****26,5**

KG

IP65

IP CODE

Beskrivning

** Överför information snabbt och tydligt

**

ALDEBARAN® V-MAG 500R är en mobil, fristående informationsskylt för snabb visuell kommunikation i farozoner och nödsituationer. Positionerad på ett stativ möjliggör den kraftfulla LED-displayen riktad överföring av viktig information och bidrar därmed till orientering och säkerhet för insatsstyrkor och personer på plats.

Oavsett om det är texter, bilder, grafik, animationer eller videor kan innehåll flexibelt väljas från ett mediebibliotek och visas på displayen inom kort tid. Dataöverföringen sker centralt via SETO Cloud via LAN, WLAN eller 4G samt lokalt via USB. Med en detektionsavstånd på cirka fyra till 200 meter säkerställer den högupplösta LED-displayen god synlighet både dag och natt.

För maximal flexibilitet kan informationsskylten drivas horisontellt eller vertikalt och justeras optimalt för respektive användningsområde genom det vridbara svängsystemet. Det robusta aluminiumhöljet med fyra integrerade komforthandtag underlättar transport och montering, medan skyddsklass IP65 möjliggör pålitlig användning både inomhus och utomhus.

En integrerad 30-mm-DIN-mastbult erbjuder dessutom möjligheten att valfritt utöka systemet med en extra LED-belysning. På så sätt förenar ALDEBARAN® V-MAG 500R information, orientering och valfritt även belysning i ett mobilt system.

Produktfördelar

- Mobil, fristående LED-informationsskylt på stativ
- Snabb signalering och informationsöverföring i farozoner och nödsituationer
- Visning av texter, bilder, grafik, animationer och videor
- Högupplöst hög-effekt LED-display med upp till 400 W
- Hög igenkänning både dag och natt, cirka 4 till 200 m
- Kan användas horisontellt och vertikalt
- Dataöverföring via SETO Cloud över LAN, WLAN eller 4G samt lokalt via USB
- Robust aluminiumhölje med fyra integrerade komforthandtag
- Skyddsklass IP65 för inomhus- och utomhusanvändning
- Valfritt utbyggbar med extra LED-belysning via 30-mm-DIN-mastbult

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	V-MAG	
Modell	500R	
Skyddsklass	IP65	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+65	°C
Mått	1006 x 585 x 133	mm
Vikt	26,5	kg
Pixelavstånd	3.91	mm
Modulupplösning	64 x 64	
Modulstorlek	250 x 250	mm
Skåp upplösning	128 x 128	
Skåp storlek	500 x 500	mm

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	110 - 230	V
Nätfrekvens	50	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	400	W
Skyddsklass	I	

Fler produktbilder



Fler produktbilder (Forts.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

