



ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER TP65

V-MAG

Número de artículo: **1450600002**

24

KG

IP65

IP CODE

Descripción

Información y orientación móvil para el caso de uso

El ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER IP65 es un sistema de información móvil con pantalla LED integrada para la rápida transmisión visual de información, advertencias y señales. El sistema compacto es especialmente adecuado para la orientación y comunicación en situaciones de emergencia y excepcionales, por ejemplo, en zonas de exclusión, áreas de peligro o zonas de desastre.

A través de la superficie de información LED integrada, se pueden mostrar diferentes medios como textos, imágenes y animaciones de manera bien visible. La transmisión de los contenidos se realiza de forma central a través de la nube SETO vía LAN, WLAN o 4G, así como localmente a través de USB. Con un alcance de detección a partir de aproximadamente cinco metros, el torre permite una rápida y clara transmisión de información en el lugar.

Gracias a su bajo peso, las asas de transporte integradas y su diseño compacto, el ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER IP65 se puede transportar y posicionar fácilmente. Varios sistemas se pueden apilar de manera compacta gracias a las impresiones de apilamiento integradas. La clase de protección IP65 permite un uso confiable incluso en áreas exteriores exigentes.

Para un uso aún más flexible y autónomo, el torre está disponible opcionalmente con un sistema de batería integrado. Un enrollador de cable en la parte posterior también asegura un almacenamiento seguro y ordenado del cable de conexión.

Ventajas del producto

- Sistema de información móvil con pantalla LED integrada
- Visualización de textos, imágenes, animaciones y señales
- Ideal para advertencias y orientación en áreas de emergencia y peligro
- LEDs de alta potencia con un máximo de 150 W
- Alcance de detección a partir de aproximadamente 5 m
- Transmisión de datos a través de la nube SETO vía LAN, WLAN o 4G, así como localmente a través de USB
- Clase de protección IP65 para aplicaciones exteriores exigentes
- Compacto, ligero y fácil de transportar
- Apilable de forma compacta
- Asas de transporte integradas y enrollador de cable
- Opcionalmente disponible con sistema de batería integrado
- Placa de propiedad personalizable

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	V-MAG	
Modelo	TORRE BÁSICA TP65	
Grado de protección	IP65	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+65	°C
Dimensiones	600 x 670	mm
Peso	24	kg
Distancia entre píxeles	3.91	mm
Resolución del módulo	64 x 64	
Tamaño del módulo	250 x 250	mm
Resolución del gabinete	256 x 256	
Tamaño del gabinete	500 x 500	mm

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	110 - 230	V
Frecuencia de red	50	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	200	W
Clase de protección	I	

Más imágenes del producto



Más imágenes del producto (Continúa)



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

