



ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER TP65

V-MAG

Réf. article: 1450600002

24

KG

IP65

IP CODE

Description

ALDEBARAN®V-MAG FLAT 3030

Avantages du produit

- Système d'information mobile avec affichage LED intégré
- Affichage de textes, images, animations et signaux
- Idéal pour l'avertissement et l'orientation dans les zones d'urgence et de danger
- LED haute puissance avec max. 150 W
- Portée de détection à partir d'environ 5 m
- Transmission de données via SETO Cloud par LAN, WLAN ou 4G ainsi que localement par USB
- Classe de protection IP65 pour des applications extérieures exigeantes
- Compact, léger et facile à transporter
- Empilable de manière économisant de l'espace
- Poignées de transport intégrées et enroulement de câble
- Disponible en option avec système de batterie intégré
- Plaque de propriété personnalisable

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	V-MAG	
Modèle	BASIC TOWER TP65	
Classe de protection	IP65	
Température (min)	-25	°C
Température (max)	+65	°C
Dimensions	600 x 670	mm
Poids	24	kg
Pas de pixel	3.91	mm
Résolution du module	64 x 64	
Taille du module	250 x 250	mm

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Résolution du cabinet	Information et orientation mobiles pour les situations	
Taille du cabinet	500 x 500	mm

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	110 - 230	V
Fréquence du réseau	50	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	200	W
Classe de protection	I	

Autres images du produit



Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.