



ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER TP65

V-MAG

Numero articolo: **1450600002**

24

KG

IP65

IP CODE

Descrizione

Informazioni mobili e orientamento per il caso d'uso

Il ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER IP65 è un sistema informativo mobile con display LED integrato per la rapida trasmissione visiva di informazioni, avvisi e segnali. Il sistema compatto è particolarmente adatto per l'orientamento e la comunicazione in situazioni di emergenza e di crisi, ad esempio in zone di divieto, aree pericolose o zone colpite da calamità.

Attraverso l'area informativa LED integrata è possibile visualizzare chiaramente diversi media come testi, immagini e animazioni. La trasmissione dei contenuti avviene centralmente tramite la SETO Cloud via LAN, WLAN o 4G, nonché localmente tramite USB. Con una portata di riconoscimento a partire da circa cinque metri, il Tower consente una rapida e chiara trasmissione delle informazioni in loco.

Grazie al suo peso ridotto, alle maniglie integrate e alla costruzione compatta, il ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER IP65 è facile da trasportare e posizionare. Più sistemi possono essere impilati in modo salvaspazio grazie alle impronte di impilamento integrate. La classe di protezione IP65 consente un utilizzo affidabile anche in aree esterne impegnative.

Per un utilizzo ancora più flessibile e indipendente dalla rete, il Tower è disponibile con un sistema di batterie integrato. Un avvolgicavo sul retro garantisce inoltre una sistemazione sicura e ordinata del cavo di collegamento.

Vantaggi del prodotto

- Sistema informativo mobile con display LED integrato
- Visualizzazione di testi, immagini, animazioni e segnali
- Ideale per avvisi e orientamento in situazioni di emergenza e aree pericolose
- LED ad alta potenza con max. 150 W
- Portata di riconoscimento a partire da ca. 5 m
- Trasmissione dati tramite SETO Cloud via LAN, WLAN o 4G, nonché localmente tramite USB
- Classe di protezione IP65 per utilizzi esterni impegnativi
- Compatto, leggero e facile da trasportare
- Impilabile in modo salvaspazio
- Maniglie integrate e avvolgicavo
- Disponibile opzionalmente con sistema di batterie integrato
- Targa di proprietà personalizzabile

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	V-MAG	
Modello	TORRE BASE TP65	
Grado di protezione	IP65	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+65	°C
Dimensioni	600 x 670	mm
Peso	24	kg
Pitch dei pixel	3.91	mm
Risoluzione del modulo	64 x 64	
Dimensione del modulo	250 x 250	mm
Risoluzione del cabinet	256 x 256	
Dimensione del cabinet	500 x 500	mm

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	110 - 230	V
Frequenza di rete	50	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	200	W
Classe di protezione	I	

Altre immagini del prodotto



Altre immagini del prodotto (Continua.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

