



ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER TP65

V-MAG

Número do artigo: 1450600002

24

KG

IP65

IP CODE

Descrição

Informação móvel e orientação para o caso de uso

O ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER IP65 é um sistema de informação móvel com display LED integrado para a rápida transmissão visual de informações, avisos e sinais. O sistema compacto é especialmente adequado para orientação e comunicação em situações de emergência e exceção, como em zonas de restrição, áreas de perigo ou regiões de desastre.

Através da área de informação LED integrada, diferentes mídias como textos, imagens e animações podem ser exibidas de forma bem visível. A transmissão dos conteúdos é feita centralmente através da SETO Cloud via LAN, WLAN ou 4G, bem como localmente via USB. Com um alcance de detecção a partir de cerca de cinco metros, a torre permite uma rápida e clara transmissão de informações no local.

Graças ao seu baixo peso, às alças de transporte integradas e ao design compacto, o ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER IP65 é fácil de transportar e posicionar. Vários sistemas podem ser empilhados de forma econômica devido às impressões de empilhamento integradas. A classe de proteção IP65 permite um uso confiável mesmo em áreas externas exigentes.

Para um uso ainda mais flexível e independente da rede, a torre está disponível opcionalmente com um sistema de bateria integrado. Um enrolador de cabo na parte traseira também garante um armazenamento seguro e ordenado do cabo de conexão.

Vantagens do produto

- Sistema de informação móvel com display LED integrado
- Exibição de textos, imagens, animações e sinais
- Ideal para aviso e orientação em áreas de emergência e perigo
- LEDs de alta potência com máx. 150 W
- Alcance de detecção a partir de cerca de 5 m
- Transmissão de dados via SETO Cloud através de LAN, WLAN ou 4G, bem como localmente via USB
- Classe de proteção IP65 para aplicações externas exigentes
- Compacto, leve e fácil de transportar
- Empilhável de forma econômica
- Alças de transporte integradas e enrolador de cabo
- Opcionalmente disponível com sistema de bateria integrado
- Placa de propriedade personalizável

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	V-MAG	
Modelo	TORRE BÁSICA TP65	
Grau de proteção	IP65	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+65	°C
Dimensões	600 x 670	mm
Peso	24	kg
Pitch de pixel	3.91	mm
Resolução do módulo	64 x 64	
Tamanho do módulo	250 x 250	mm
Resolução do gabinete	256 x 256	
Tamanho do gabinete	500 x 500	mm

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	110 - 230	V
Frequência de rede	50	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	200	W
Classe de proteção	I	

Mais imagens do produto



Mais imagens do produto (Continua.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

