Datenblatt

Professional Lighting Solutions



ALDEBARAN®V-MAG FLAT 3030

V-MAG

Artikel-Nr.: **1450600007**

IP44

IP CODE

Beschreibung

Informationen flexibel und aus großer Entfernung sichtbar darstellen

Die ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 ist eine vielseitige LED-Informationsfläche zur schnellen und gut sichtbaren Darstellung von Informationen, Bildern, Symbolen und Zeichen. Dank der bewährten V-MAG-Technologie lassen sich Inhalte unkompliziert darstellen und situationsgerecht an unterschiedliche Informations- und Orientierungserfordernisse anpassen.

Ob als LED-Laufschrift, grafische Informationsanzeige oder Richtungszeichen die ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 bietet zahlreiche Möglichkeiten für eine schnelle visuelle Kommunikation. Sie eignet sich ideal für den Einsatz in Zelten, Kabinen und Hallen sowie zur Kennzeichnung von Wegen und Ausgängen.

Für unterschiedliche Einsatzbedingungen stehen zwei Systemvarianten zur Verfügung: eine Outdoor-Ausführung mit Schutzart IP65 sowie eine Indoor-Ausführung mit IP43. Verschiedene verfügbare Größen ermöglichen zusätzlich eine bedarfsgerechte Anpassung an den jeweiligen Einsatzort.

Die Kombination aus flexibler Informationsdarstellung, unterschiedlichen Formaten und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten macht die ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 zu einer praktischen Lösung für mobile und temporäre Informations- und Orientierungssysteme.

Produktvorteile

- Mobile LED-Informationsfläche mit V-MAG-Technologie
- Darstellung von Informationen, Bildern, Grafiken und Zeichen
- Ideal für LED-Laufschriften und Richtungsanzeigen
- Schnelle und flexible visuelle Informationsvermittlung
- Verschiedene Formate und Größen verfügbar
- Outdoor-Ausführung: IP65
- Indoor-Ausführung: IP43
- Vielseitig einsetzbar in Zelten, Kabinen und Hallen
- Ideal zur Wege- und Ausgangskennzeichnung

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Serie	V-MAG	
Modell	FLAT 3030	
Schutzart	IP44	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+65	°C
Abmessungen	256 x 256	mm
Pixel Pitch	2	mm
Modul Auflösung	128 x 64	
Modul Größe	256 x 128	mm
Kabinett Auflösung	128 x 128	
Kabinett Größe	256 x 256	mm

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	110 - 230	V
Netzfrequenz	50	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	14	W
Schutzklasse	I	

Weitere Produktbilder







Technische Änderungen, Preisanpassungen und Irrtümer vorbehalten.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de