



ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030

V-MAG

Número de artículo: **1450600007**

IP44

IP CODE

Descripción

Presentar información de forma flexible y visible desde grandes distancias

El ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 es una superficie de información LED versátil para la rápida y bien visible presentación de información, imágenes, símbolos y señales. Gracias a la probada tecnología V-MAG, los contenidos se pueden presentar de manera sencilla y adaptarse a diferentes requisitos de información y orientación según la situación.

Ya sea como texto LED en movimiento, pantalla gráfica de información o señal de dirección, el ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 ofrece numerosas posibilidades para una comunicación visual rápida. Es ideal para su uso en carpas, cabinas y salas, así como para la señalización de caminos y salidas.

Para diferentes condiciones de uso, hay disponibles dos variantes del sistema: una versión para exteriores con clase de protección IP65 y una versión para interiores con IP43. Diferentes tamaños disponibles permiten además una adaptación a las necesidades del lugar de uso.

La combinación de presentación de información flexible, diferentes formatos y múltiples posibilidades de uso hace del ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 una solución práctica para sistemas de información y orientación móviles y temporales.

Ventajas del producto

- Superficie de información LED móvil con tecnología V-MAG
- Presentación de información, imágenes, gráficos y señales
- Ideal para letreros LED y señales direccionales
- Transmisión rápida y flexible de información visual
- Varios formatos y tamaños disponibles
- Versión exterior: IP65
- Versión interior: IP43
- Uso versátil en carpas, cabinas y salas
- Ideal para la señalización de caminos y salidas

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Serie	V-MAG	
Modelo	PLANO 3030	
Grado de protección	IP44	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+65	°C
Dimensiones	256 x 256	mm
Distancia entre píxeles	2	mm
Resolución del módulo	128 x 64	
Tamaño del módulo	256 x 128	mm
Resolución del gabinete	128 x 128	
Tamaño del gabinete	256 x 256	mm

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	110 - 230	V
Frecuencia de red	50	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	14	W
Clase de protección	I	

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

