



## ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030

### V-MAG

Réf. article: 1450600007

IP44

IP CODE

### Description

Informations visibles de manière flexible et à grande distance

Le ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 est une surface d'information LED polyvalente pour la présentation rapide et bien visible d'informations, d'images, de symboles et de caractères. Grâce à la technologie V-MAG éprouvée, les contenus peuvent être présentés facilement et adaptés aux différentes exigences d'information et d'orientation.

Que ce soit comme bandeau LED, affichage d'informations graphiques ou signalisation directionnelle, le ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 offre de nombreuses possibilités pour une communication visuelle rapide. Il est idéal pour une utilisation dans des tentes, des cabines et des halls, ainsi que pour la signalisation des chemins et des sorties.

Pour différentes conditions d'utilisation, deux variantes de système sont disponibles : une version extérieure avec un degré de protection IP65 et une version intérieure avec IP43. Différentes tailles disponibles permettent également une adaptation aux besoins spécifiques du lieu d'utilisation.

La combinaison d'une présentation d'information flexible, de formats différents et de multiples possibilités d'utilisation fait du ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 une solution pratique pour des systèmes d'information et d'orientation mobiles et temporaires.

### Avantages du produit

- Surface d'information LED mobile avec technologie V-MAG
- Présentation d'informations, d'images, de graphiques et de caractères
- Idéal pour les bandeaux LED et les affichages directionnels
- Transmission d'informations visuelles rapide et flexible
- Différents formats et tailles disponibles
- Version extérieure : IP65
- Version intérieure : IP43
- Polyvalent dans des tentes, des cabines et des halls
- Idéal pour la signalisation des chemins et des sorties

### Caractéristiques techniques

#### Données générales

| Attribut | Valeur     | Unité |
|----------|------------|-------|
| Marque   | ALDEBARAN® |       |

## Caractéristiques techniques (suite)

### Données générales

| Attribut              | Valeur                                                                | Unité |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Série                 | V-MAG                                                                 |       |
| Modèle                | FLAT 3030                                                             |       |
| Classe de protection  | IP44                                                                  |       |
| Température (min)     | -25                                                                   | °C    |
| Température (max)     | +65                                                                   | °C    |
| Dimensions            | Information et orientation mobiles pour les situations d'intervention | mm    |
| Pas de pixel          | 2                                                                     | mm    |
| Résolution du module  | 128 x 64                                                              |       |
| Taille du module      | 256 x 128                                                             | mm    |
| Résolution du cabinet | 128 x 128                                                             |       |
| Taille du cabinet     | Information et orientation mobiles pour les situations d'intervention | mm    |

### Données électriques

| Attribut                | Valeur    | Unité |
|-------------------------|-----------|-------|
| Tension d'entrée        | 110 - 230 | V     |
| Fréquence du réseau     | 50        | Hz    |
| Type de courant         | AC        |       |
| Consommation électrique | 14        | W     |
| Classe de protection    | I         |       |

## Autres images du produit



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Allemagne

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

