Datablad

Professional Lighting Solutions



ALDEBARAN®V-MAG FLAT 3030

V-MAG

Artikel-Nr.: **1450600007**

IP44

IP CODE

Beskrivning

Informationer flexibelt och synligt på långt avstånd

ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 är en mångsidig LED-informationsyta för snabb och tydlig visning av information, bilder, symboler och tecken. Tack vare den beprövade V-MAG-teknologin kan innehåll enkelt visas och anpassas efter olika informations- och orienteringsbehov.

Oavsett om det är som LED-löpskrift, grafisk informationsdisplay eller riktningstecken erbjuder ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 många möjligheter för snabb visuell kommunikation. Den är idealisk för användning i tält, kabiner och hallar samt för märkning av vägar och utgångar.

För olika användningsförhållanden finns två systemvarianter tillgängliga: en utomhusversion med skyddsklass IP65 samt en inomhusversion med IP43. Olika tillgängliga storlekar möjliggör dessutom en behovsanpassad justering till den aktuella användningsplatsen.

Kombinationen av flexibel informationsvisning, olika format och mångsidiga användningsmöjligheter gör ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 till en praktisk lösning för mobila och temporära informations- och orienteringssystem.

Produktfördelar

- Mobil LED-informationsyta med V-MAG-teknologi
- Visning av information, bilder, grafik och tecken
- Ideal för LED-löpskyltar och riktningstecken
- Snabb och flexibel visuell informationsöverföring
- Olika format och storlekar tillgängliga
- Utomhusversion: IP65
- Inomhusversion: IP43
- Mångsidig användning i tält, kabiner och hallar
- Ideal för väg- och utgångsmarkeringar

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Serie	V-MAG	
Modell	FLAT 3030	
Skyddsklass	IP44	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+65	°C
Mått	256 x 256	mm
Pixelavstånd	2	mm
Modulupplösning	128 x 64	
Modulstorlek	256 x 128	mm
Skåp upplösning	128 x 128	
Skåp storlek	256 x 256	mm

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	110 - 230	V
Nätfrekvens	50	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	14	W
Skyddsklass	I	

Fler produktbilder







Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de