

ALDEBARAN® 5000 TUBE LED

Aldebaran 5000

Artikel-Nr.: 1450800127

1,4

KG

IP65

IP CODE

1.840

REAL-LUMEN



Beskrivelse

Denne lampe lyser også der, hvor andre slet ikke må komme.

ALDEBARAN® 5000 TUBE er designet til anvendelsestilfælde, hvor sikker funktion i ugunstige omgivelser er afgørende. Den er for eksempel velegnet til brug i dekontaminations telte eller vådzone, men også til enhver anden situation, hvor høj modstandsdygtighed er nødvendig. Den konsekvente anvendelse af ekstremt belastbare komponenter lavet af højtydende plast gør det muligt for den at give bæredygtigt sikkert lys selv under de hårdeste forhold.

Produktfordele

- Ekstremt robust konstruktion, stor flade gummi endekapper beskytter mod stød
- Nem at rengøre, velegnet til dekontaminations telte
- Kabel H07BQ-F 3G1.5 mm² med stik Schuko 16 A / 230 V IP68
- Stikkontakt Schuko 16 A / 230 V IP68 overfor kabel

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	5000	
Model	TUBE LED	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	120 x 800	mm
Vægt	1,4	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Rør	Polycarbonat klar, 60 mm	
Kabel	H07BQ-F 3G1,5 mm²	
Stik	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Stikdåse	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Kabel længde	5	m

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	230	V

Tekniske specifikationer (Forts.)

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Netfrekvens	50	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	22	W
Beskyttelsesklasse	II	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	LED PLL RØR 22 W	
Lysstrøm (reel)	1840	lm
Farvetemperatur	4000-4500	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

