

ALDEBARAN® 5000 TUBE LED

Aldebaran 5000

Artikel-Nr.: 1450800127

1,4

KG

IP65

IP CODE

1.840

REAL-LUMEN



Beschreibung

Diese Leuchte leuchtet auch dort noch, wo andere gar nicht erst hin dürfen.

Die ALDEBARAN® 5000 TUBE wurde konzipiert für den Anwendungsfall, bei dem es auf sichere Funktion in widrigen Umgebungen ankommt. So ist sie beispielsweise geeignet für den Einsatz in Dekontaminationszelten oder Nasszellen aber auch für jeden anderen Fall, bei dem hohe Widerstandsfähigkeit notwendig ist. Der konsequente Einsatz enorm belastbarer Bauteile aus Hochleistungs-Kunststoffen ermöglicht es ihr, auch unter schwersten Bedingungen nachhaltig sicheres Licht zu spenden.

Produktvorteile

- Extrem robuste Konstruktion, großflächige Gummi-Endkappen schützen vor Aufprall
- Einfach zu reinigen, für Dekontaminationszelte geeignet
- Zuleitung H07BQ-F 3G1.5 mm² mit Stecker Schuko 16 A / 230 V IP68
- Steckdose Schuko 16 A / 230 V IP68 gegenüber der Zuleitung

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	5000	
Modell	TUBE LED	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	120 x 800	mm
Gewicht	1,4	kg
Schutzart	IP65	
Rohr	Polycarbonat klar, 60 mm	
Zuleitung	H07BQ-F 3G1,5 mm²	
Stecker	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Steckdose	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Kabellänge	5	m

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	LED PLL RÖHRE 22 W	

Technische Daten (Forts.)

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Lichtstrom (real)	1840	lm
Farbtemperatur	4000-4500	K
CRI	>80	
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	230	V
Netzfrequenz	50	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	22	W
Schutzklasse	II	

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

